

高温齿轮油泵厂家 高温齿轮油泵 恒盛泵业有限责任公司

产品名称	高温齿轮油泵厂家 高温齿轮油泵 恒盛泵业有限责任公司
公司名称	北京恒盛泵业机械设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604
联系电话	18600567897

产品详情

轴承及润滑

轴承体内安装两盘球轴承，_初的油脂充填能满足3000小时的工作，在运行3000小时之后，拆下并用柴油清洗干净，检查接触面是否光亮而无损坏，否则必须更换新的轴承。

清洗干净的轴承，应重新填充二硫化钼润滑脂，润滑脂的填充量达其空间的二分之一。

向轴承体灌注干净的润滑油（保证运转时的粘度13mm²/s以上，高温齿轮油泵，如CKC320齿轮油或70号机械油），灌注量为轴承体容积的三分之二。每运转3000小时应向轴承体补注润滑油，高温齿轮油泵价格，保证润滑油量。

3、联轴器调整状态的检查

在初次投用之后，以及在泵初次高速运行于工作温度状态之后，应检查联轴器的同心度是否发生了变化。必要时重新调整，泵轴必须能用手轻松地转动。

4、应定期检查叶轮口环与泵体口环的磨损情况，高温齿轮油泵厂家，导热油泵吸入口径小于和等于100 mm时，口环间隙在直径方向大于1.5mm时应更换，吸入口径大于和等于125mm时，口环间隙在直径方向大于2mm时，应更换。

以上是恒盛泵业为您一起分享的内容，恒盛泵业专业生产齿轮油泵，欢迎新老客户莅临。

导热油泵

恒盛泵业导热油泵采用自散热结构，改变了传统的水冷结构。它结构简单，体积小，高温齿轮油泵哪家好，运行成本低，性能好，使用可靠。是我国在消化吸收国外油泵的基础上开发的第二代产品。其基本结构为单级单吸悬臂支脚结构。泵的进口为轴向吸入，出口垂直向上，电机也安装在底座上。恒盛泵业导热油泵支架采用双端滚珠轴承支承结构，前端用润滑油润滑，后端用润滑脂润滑，中间设有导水管，随时观察密封状况，回收导热油。

想要了解更多齿轮泵的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

恒盛泵业导热油泵机械密封的技术要求

恒盛泵业导热油泵机械密封圈是动静环的总称，是导热油泵机械密封的重要组成部分。密封环在很大程度上决定了机械密封的使用性

能和使用寿命，因此对热油泵也有了几点要求。

1、热油泵机械密封要有足够的强度和刚度

在压力或滑动速度等D况下，变形应尽可能小，即使工况波动也能保持密封。特别是，密封面应有足够的强度和一定的耐腐蚀性能保证产

品的满意使用寿命。

2、热油泵的机械密封应具有良好的抗热震性能。

要求材料具有较高的导热系数和较小的线膨胀系数，因此在热冲击作用下材料是不能掉链子的。

3、热油泵机械密封要有较小的摩擦系数

密封圈配合应具有较小的摩擦系数。

4、热油泵机械密封要有良好的自润滑性

如果工作中发生短时间的干摩擦，不能损坏密封端面。因此，密封圈应具有良好的自润滑性，密封圈材料和密封液也具有良好的润湿性。

5、热油泵机械密封结构简单

密封环结构简单、对称，应优先考虑整体结构，组合密封圈，也可尽量避免密封端面的喷雾结构。

6、热油泵机械密封环要容易加工制造

安装和维修要方便，价格要低廉。

想要了解更多齿轮泵的相关内容，请及时关注恒盛泵业网站。

高温齿轮油泵厂家-高温齿轮油泵-恒盛泵业有限责任公司由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。北京恒盛泵业机械设备有限责任公司（www.hengshengbengye.com）是北京房山区，油泵、流程泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒盛泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒盛泵业更加美好的未来。