

天津顺源丰 静音风柜批发 廊坊静音风柜

产品名称	天津顺源丰 静音风柜批发 廊坊静音风柜
公司名称	天津顺源丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号
联系电话	15902298309

产品详情

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，静音风柜供应商，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

目前少数油烟净化设备生产厂缺乏专业工程技术人员，不懂油烟净化设备应用的工程技术问题。如不能根据用户现场确定合理的管道设计、设备选型、风机（水泵）匹配选型、风机的减振、隔声措施等，不能为用户提供油烟净化的一条龙服务，影响设备的正常运转和净化效果。实际应用中有大风机配小设备（烟气流速过快，停留时间短，导致净化效率下降）或小风机配大设备（导致排烟不畅）的现象。油烟净化效果不应简单看成仅仅是油烟净化设备的问题，而是一个工程问题，应通过提高工程化水平，不断提高油烟净化设备的效果和应用水平。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，静音风柜报价，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

油烟净化器采用的是二段式高低压分离的静电工作原理。电离极板在吸附极板的前端。采用高低压交错的方式。二段式油烟净化器生产成本比较高，但是油烟吸附的面积大。

双频高压离子器

高压离子器都采用的是双频控制原理，并非是一般的单频控制方式（普通油烟净化器）。这样会在产品的稳定性能上得到提高。

吸附极板的间距

低压吸附极板的间距决定了产品的有效吸附面积，从而直接影响油烟净化器的净化效率，极板间距为9mm-20mm之间。大大提高了净化效率。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，廊坊静音风柜，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

净化器风阻低，静音风柜批发，设备体积小

提高净化效率与降低设备风阻是一对矛盾。有的厂家和经销商为了增强处理效果，采用阻风的恶劣手段，在净化器中增加阻风材料，这样可以以小充大，有的甚至将设备处理容量夸大5倍以上。这样造成的恶果是厨房排烟严重受阻，厨房空气质量恶化，环境温度剧增。

天津顺源丰(图)-静音风柜批发-廊坊静音风柜由天津顺源丰科技有限公司提供。天津顺源丰科技有限公司（www.tjshunyuanfeng.com）位于天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺源丰在清洗、清理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。顺源丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺源丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。