

# 6XV1830 OEH10电缆说明书

产品名称	6XV1830 OEH10电缆说明书
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:6XV1830 OEH1 产地:河北大城工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

我厂的天联牌总线电缆6XV1830 OEH10是我厂的主要产品之一，我厂专业生产总线电缆6XV1830 OEH10，天津市电缆总厂\*分厂年产量达几十万公里，总线电缆6XV1830 OEH10销量居国内首位。西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH106XV1830-0EH10参数如下：导体：裸铜丝,1\*0.64mm导线面积：>0.34mm<sup>2</sup>线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间

6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输zui大规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6．500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不影响其它站的数据通信。

天联电线电缆，6XV1830 OEH10电缆，天津电缆总厂一分厂销售部郭婷