

22uF,10V, ± 20%B型, 3528-AVX钽电容

产品名称	22uF,10V, ± 20%B型, 3528-AVX钽电容
公司名称	深圳尚美佳电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AVX 批次:一年内 交期:现货
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区元山工业区B区第31栋3B
联系电话	13544064212 13544064212

产品详情

22uF,10V, ± 20%B型, 3528-AVX钽电容的原厂料号是TAJB226K010RNJ。

贴片钽电容包括AVX贴片钽电容1.TAJ系列标准型额定电压范围：2.5V 到 50V容量范围：0.1uF to 2200uF2.TPS低阻抗系列额定电压范围：2.5V 到 50V容量范围：0.15uF to 1500uF

优点：

体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉，而且钽氧化膜的介电常数 比铝氧化膜的介电常数高，因此钽电容的单位体积内的电容量大。

使用温度范围宽，耐高温 由于钽电容内部没有电解液，很适合在高温下工作。一般钽电解电容器都能在 - 50 ~100 的温度下正常工作，虽然铝电解也能在这个范围内工作，但电性能远远不如钽电容。

寿命长、绝缘电阻高、漏电流小
钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀，而且长时间工作能保持良好的性能

容量误差小

等效串联电阻小（ESR），高频性能好

缺点：

耐电压不够高 电流小 价格高