

## 围护桩H型钢的起拔 工法拔桩机

产品名称	围护桩H型钢的起拔 工法拔桩机
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

### 产品详情

H型钢拔桩机油泵站本设备主要适用于H型钢围护桩的拔起、回收复用之用；H型钢拔桩机油站适用拔桩H型钢规格488\*300至700\*300；本设备由两个顶升油缸、一个夹具油缸、拔桩主机、一对吊板、液压站、遥控电控柜和高压油管等组成；本设备顶升油缸设计采用双节油缸，外缸为大吨位出力油缸，分为400吨、315吨、250吨三种，内缸为小吨位快速油缸，其出力为100吨；夹具油缸出力为250吨，配以高强度夹具牙板，达到拔桩；液压系统设计与遥控电控之结合，使操作及维修其方便。拔桩机将产品的性能与可靠性、灵便性、安全性和保障维护性有机的结合起来。它适用于“H”型钢、施工作业。独有的侧夹1.同类产品目前采用分体式的拔桩机。

省工省料与焊接H型钢相比，能明显地省工省料，减少原材料、能源和人工的消耗，残余应力低，外观和表面质量好。便于机械加工易于结构连接和安装，还易于拆除和再用。环保采用H型钢可以有效保护环境，具体表现在三个方面：一是和混凝土相比，可采用干式施工，产生的噪音小，粉尘少；二是由于自重减轻，基础施工取土量少，对土地资源破坏小，此外大量减少混凝土用量，减少开山挖石量，有利于生态环境的保护；三是建筑结构使用寿命到期后，结构拆除后，产生的固体垃圾量少，废钢资源回收价值高。具体的说是一种用于SMW工法的钢冠梁及其安装方法。SMW工法亦称新型水泥土搅拌桩墙，它是利用专门的多轴搅拌就地钻进切削土体，同时在钻头端部将水泥浆液注入土体。