

吸水喇叭口A焊接椎管A直缝碳钢卷制异径管A焊接异径管接头

产品名称	吸水喇叭口A焊接椎管A直缝碳钢卷制异径管A焊接异径管接头
公司名称	河北博创管道装备有限公司
价格	12.00/个
规格参数	产地:河北 规格:10-3000 材质:碳钢 不锈钢
公司地址	盐山县南环红绿灯南500米路东
联系电话	0317-6199111 13303177556

产品详情

河北博创管道装备有限公司

本公司专业管件30余年，质量有保障，欢迎新老客户来图定做

0317-6199111 15731789889异径管也叫大小头，用来连接不同尺寸的管子；一般它分为同心异径管和偏心异径管两种，当异径管立起来后两端口的投影是同心圆时，它就叫同心异径管，而偏心异径管的投影是小圆内切于外圆。

异径管标准：国标美标英标以及各种非标高压冲压。

电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、管板相应标准：JB/T4700~4707-2000执行国家标准（GB/T 9112-2000），机管又称大小头是化工管件之一，用于两种不同管径的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。

械部标准（JB81-59，JB/T74-94），石化部标准（SH3406-96），化工部标准（HG5010-58，HG20592-97）等等。出口锻钢法兰材质符合美国的ASTM.A105标准。

异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。异径管的材质执行SY/T5037、GB/T9711、GB/T8163、美标ASTM A106/A53 GRB，API 5L、APT5CT、ASTM A105、ASTM A234、ASTM A106、DIN德国标准及客户要求标准

异径管(大小头)是用于管道变径处的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩

径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。

异径管是用于管道变径处的一种管件,通常采用的成形工艺为缩径压制,扩径压制或缩径加扩径压制,对某些规格的异径管也可采用冲压成形.

异径管除使用钢管为原料生产异径管外,对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产.拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形.