

# 金源机械科技 单铧犁厂家 开封单铧犁

产品名称	金源机械科技 单铧犁厂家 开封单铧犁
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

## 产品详情

### 巧用“黄泥”清理拖拉机和农具上的油污

拖拉机和农具在修理或喷漆前，清理油污是一件让人头痛的事。一般是先用木条或起子清理掉较厚的油泥，然后再用汽油、柴油刷或清洗剂清洗油污，用这种方法清理，不但浪费了能源，而且清理成本也很高。为了节省清理用油的汽油、柴油或清洗剂，降低成本，就得用木条或起子仔细清理油泥，费时费力，效率低。当遇到是齿轮油渗漏形成的油污时，清理起来就更困难了。现介绍一方法，可解决以上问题。

取不含沙子的黄土，用水和成泥，备用，可根据清理油污面积的大小，确定和黄泥的多少。把拖拉机和农具有油污的地方用木条或起子简单清理一下，然后，涂上和好的黄泥，油泥干燥以后，出现裂纹，油污也被吸附在黄泥上，油污就很容易被清理掉，如果有残留的黄泥，用水清洗干净即可。如果油污多而厚，一次没有清理干净。可再用上述方法清理一次，油污就可全部清理干净。黄土在农村很容易找到，使用此种方法清理油污，单铧犁厂家，操作简单、环保、节省能源、无需成本，是一种简单易行的好方法。

### 翻转犁机械安全施工守则

- 1、首先要贯彻好“安全为了生产，生产必须确保安全”和“合理使用，开封单铧犁，安全第一”的原则；建立专职安全机构，有专职人员负责机械安全管理工作。
- 2、像翻转犁这样的机械设备作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位、不准将机械设备交给非本机人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内。工作时，思想要集中，单转翻转犁，严禁酒后操作。

## 翻转犁

其次，纵向水增调整，翻转犁犁架的横向水平调整完成后就要在试耕中对犁架进行纵向水平调整。试耕中，单铧犁手扶，观察犁的大架(或斜梁)是否水平，若前高后低，造成犁的大架体入土困难或耕得过浅，应缩短上拉杆;反之，应伸长上拉杆。此时应注意，纵向水平调整是完成横向水平调整后，在保证横向水平状态的前提下进行的，其调整只限于调整上拉杆。若调整翻转犁下拉杆使其长度发生变化，势必造成整机犁架横向水平的破坏。此时即使犁架在一个耕作状态(如右翻)时达到了水平状态，也难以保证在另一个耕作状态(左翻)时犁架能处于水平状态。

金源机械科技(图)-单铧犁厂家-开封单铧犁由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司(www.sdneyjx.net)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！