

科视投影机DW30 科视

产品名称	科视投影机DW30 科视
公司名称	娄底市蓝宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科视 型号:DW30 投影方式:正投
公司地址	湖南省娄底市娄星区大石山路1号(万宝新区综合办公楼)
联系电话	18975677750 13469474773

产品详情

品牌 科视 型号 DW30
投影方式 正投

dw30

内置的电动光圈可以调节对比度和黑色度，以最好的亮度和清晰度，显示图像的细节。

图像

- 2500 ansi流明双灯泡 (最大)

1300 ansi流明单灯泡 (最大)

90%全屏幕亮度均匀

对比度-可变,使用灯光快门时

1100:1到5000:1

显示技术和分辨率

- 单芯片0.8" darkchip3tm dmd

原始的720p分辨率(1280 x 720) •

输入信号兼容性

- vga到qxga (2048 x 1536)

接受现有的hdtv/dtv格式

多标准视频解码器

水平和垂直比例缩放，所有输入

扫描速率

- 水平- 15 khz -120 khz

垂直- 23.97 hz - 150 hz

镜头装置

- 自动的水平 and 垂直偏移

不需工具的镜头安装系统

scheimpflug (tilt)调节

内置的快门光闸

内部电动光圈

灯泡

- osram p-vip® 300w双灯泡

2000小时的灯泡使用受命(典型)

可变的灯泡功率

电源要求

- 100 vac - 240 vac \pm 10% @ 50/60 hz

功耗：单灯泡：480w；双灯泡：840w

散热：2869 btu/hr工作电流：4.8a @ 100v,

2.0a @ 240v (单灯); 8.4a @ 100v,

3.4a @ 240v (双灯)

点时钟

- 220 mhz

输入、控制和网络

- rgbhv/ypbpr: 5 bnc

dvi-i:数字/模拟

rgb/ypbpr(兼容hdcp)

1个复合视频, 1个s-video

用于模拟或数字接口模块的单选插槽

rs-232输入和输出端口和rs-422端口

主板集成的christienettm连接功能(rj45)

内置背光键盘和红外遥控器

增强功能组

- 自动设置、启动功能

屏幕帮助

50个频道的记忆

画中画

无缝切换

可选的图像变形

状态led显示

大小

- 重量: 36 lb (16 kg)

尺寸: 20.1 l x 14.7 w x 10.1" h

(374 l x 510 w x 256mm h)

标准附件

- 电线

带激光指示器的遥控单元

用户手册

电脑电缆(d-sub15到dvi-i)

有线遥控电缆

dvi-i电缆

s-video电缆

备选附件

- 定焦镜头: 0.88:1, 1.31:1

变焦镜头: 1.42-1.86:1, 1.86-2.73:1,

2.73-4.38:1, 4.38-7.66:1

装运箱

天花板安装装置

叠加装置

输入模块: hd15, sdi,双sd/hd-sdi,

dvi/dfp

koretm 10位librarian软件

工作环境

- 工作温度: 50 - 95 ° f (10- 35 ° c)

工作湿度: 20 - 80% , 非凝结

可以承受的噪音: 39db

- ul/csa/iec 60950 (第3版)

fcc class a, ce, ccc (待定)

保修

3年零件和人工 (包括灯光引擎)

灯泡: 120天或500个小时,

以先符合的条件为准

dw4kc

高效率、低成本、高效益投影显示的lcd产品, 具有清晰逼真的影像品质

科视提供各种投影机 and 集成投影解决方案, 适用于各种应用和预算方案。科视的投影技术深受全球各大公司的青睐, 适用于会议室、会议厅、教堂、礼堂、演播室、大型和小型集会、零售广告等等。毫无疑问, 科视的投影解决方案可以显示高性能、高亮度、高分辨率和高对比度的图像。除了具备高性能之外

，还具有安装方便、设计灵活的特点，能满足各种应用的需求。科视的图像变形和边缘融合模块可以帮助您将任何图像显示在任何表面上。您对科视的投资所得到的回报是：稳定、可靠的性能，以及清晰明亮的图像。

dw系列投影机结构小巧，有4种封装可供选择，能够提供出色的图像质量和清晰程度。dw系列投影机具有1280 x 720原始分辨率的宽屏格式，亮度从4000到7000 ansi流明，是图像色彩准确性和可调节性的最佳结合，使用方便，包装灵活。dw系列采用新一代

3片dlp®技术、高质量的光学元件和10位处理装置，适合大型显示，具有清晰明亮的显示效果。christie dw系列投影机具有市面上最好的性价比、最可靠的性能、最低的成本、最好的质保以及享有盛誉的客户服务，可以显示精彩的宽屏幕图像。

dw4kc、dw5k、dw6kc、dw8k型号 •

3片0.95 " darkchip3™dmd •

hd2分辨率 (1280 x 720) •

4250, 5000, 5600, 7500 ansi流明 •

对比度: 1600-2000:1 •

(内部可变快门) •

全面色彩调节 (cca™) •

liteloc™ •

色彩校正型号可实现如胶片一样逼真的色彩 •

再现

内置光闸 •

(新!)密封dmd光引擎