

游标卡尺厂家 桂量量具 重庆游标卡尺

产品名称	游标卡尺厂家 桂量量具 重庆游标卡尺
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

【桂量量具为您推荐明星产品-刀头内沟槽数显卡尺】

游标卡尺的结构分为主尺、副尺即游标，以精度为0.02mm的游标卡尺为例；副尺上的49格对准主尺上的50格，主尺上的刻度每一小格为1.0mm，游标上的每一小格刻度为 $49 / 50 = 0.98\text{mm}$ 。用游标卡尺测量工件时，先看游标上的零线在主尺多少mm后面，然后再看游标上的哪道刻度线对准主尺上的刻度线。比如游标的零线在10mm后面，然后再看游标上第10道刻度线对准主尺上的刻度线，游标卡尺厂，即测量的数据为10.20mm。（游标上的刻度线与主尺的刻度线每相差一格，定做游标卡尺，尺寸就相差0.02mm，重庆游标卡尺，相差10格，就相差了0.20mm。）

【桂量量具为您推荐明星产品-双沟数显深度卡尺】

技术特性

一、分辨率：

数显型：英制：.0005"；公制：0.01mm

游标型：英制：.001"；公制：0.05mm

二、适用于测量沟槽的宽度和位置尺寸

三、游标型为双面双刻度，调换方向可作为普通型使用

四、数显型功能和307-数显卡尺系列相同

五、基座和测量面经淬火和研磨处理

六、数显型和游标型可选

【桂量量具为您推荐明星产品-内槽宽游标卡尺】

主要特点

- 1.可用于测量孔中沟槽宽和沟槽位置尺寸；
- 2.可以进行键槽宽度的测量，游标卡尺厂家，特别是对于孔里面键槽宽度的测量
- 3.可以根据客户的需要对测量爪长度或者测量头部进行改进
- 4.分辨率读数值为0.02mm，规格0-150mm，0-200mm，0-300mm
- 5.游标卡尺使用完毕，用棉纱擦拭干净。长期不用时应将它擦上黄油或机油，两量爪合拢并拧紧紧固螺钉，放入卡尺盒内盖好。

游标卡尺厂家-桂量量具(在线咨询)-重庆游标卡尺由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司（www.guiliang.net）在量具这一领域倾注了无限的热忱和热情，桂量量具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李克辉。