



## 1、安装时注意事项

### a、要十分注意避免安装中所产生的安装偏差

(1)上紧压盖应在联轴器找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米。

(2)检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(即同心度)，四周要均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。

b、弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。

c、动环安装后髻保证能在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

## 2、拆卸时注意事项

a、在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

b、如果在泵两端都用机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

c、对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

?????????????--



?????????

104????? 108????? 208????? 520????????? ????? ?????? MG13 MG12 MG1 FBD  
BLA 560B 560A????? 560AL????? 156????????????? 155?????

?????????

103????? 104?????105 ??????112 ?????? 113 ?????? 114????? 116????? 120?????  
124????? 126????? 128????? 132????? 153????? 169????? 171????? 202 ??????  
224????? 527 ?????? 1523????? 1527 ??????????????8B1D ?????????? ZUL????? ZB6  
????? WB2????? MFLW80????? M74????? M27GM3N ?????? M7N ?????? KS?????  
HJ92 ?????? H74D ?????? H7M????? CX(GY) ?????? FOLD ?????? DTM-B-1?????  
DLRHSB-D ?????? C89 ?????? B23????? AY????? UK?EX????? 1198 ?????? 116U ??????  
108U????? 106U????? 102????? 58B????? 59U????? 108 ?????? 1527????? M7N?????  
H740????? M740????? M74D ??????

上海荣耀实业是一家专业生产销售O型圈、和橡胶制品的现代化企业。

我厂分类明细标准：

O型圈分类如下：

- 1、按材质分：丁腈橡胶O型圈、硅胶O型圈、氟胶O型圈、三元乙丙O型圈（不常材质：氯丁橡胶O型圈、丁基橡胶O型圈、丁苯橡胶O型圈、聚四氟乙烯O型圈、气橡胶O型圈、发泡橡胶O型圈、氢化丁腈橡胶O型圈等等.....请参照最新橡胶材料手册）；
- 2、按标准分：国标O型圈、美标O型圈、日标O型圈（不常用标准：英标O型圈、俄标O型圈、瑞标O型圈，欧规O型圈等等.....请参照最新国际O型圈分类标准）；
- 3、按颜色分：黑色O型圈、白色O型圈、半透明O型圈、绿色O型圈、红色O型圈（不常用颜色：橙色O型圈、黄色O型圈、绿色O型圈、蓝色O型圈、棕色O型圈、紫色O型圈、桃红色O型圈、淡蓝色O型圈等等.....请参照最新色板）；

橡胶制品大致分类：

- 1、按材质分：丁腈橡胶橡胶密封制品、硅胶橡胶密封制品、氟胶橡胶密封制品、三元乙丙橡胶密封制品（不常材质：氯丁橡胶橡胶密封制品、丁基橡胶橡胶密封制品、丁苯橡胶橡胶密封制品、聚四氟乙烯橡胶密封制品、气橡胶橡胶密封制品、发泡橡胶橡胶密封制品、氢化丁腈橡胶橡胶密封制品等等.....请参照最新橡胶材料手册）；

2、按标准分：国标橡胶密封制品、美标橡胶密封制品、日标橡胶密封制品（不常用标准：英标橡胶密封制品、俄标橡胶密封制品、瑞标橡胶密封制品，欧规橡胶密封制品等等.....请参照最新国际橡胶密封制品分类标准）；

3、按颜色分：黑色橡胶密封制品、白色橡胶密封制品、半透明橡胶密封制品、绿色橡胶密封制品、红色橡胶密封制品（不常用颜色：橙色橡胶密封制品、黄色橡胶密封制品、绿色橡胶密封制品、蓝色橡胶密封制品、棕色橡胶密封制品、紫色橡胶密封制品、桃红色橡胶密封制品、淡蓝色橡胶密封制品等等.....请参照最新色板）；

现拥有O型圈、密封圈模具18000多套、橡胶密封制品模具5000多套。我厂对产品的质量严把技术关，产品采取冷冻去飞边，离心去飞边，外圆磨边等等高科技技术，能为客户提供优质高精密的橡胶密封件，其生产的产品表面光滑，无针眼，无飞边，精度最高可达 $\pm 0.03$  mm。

我厂亦可根据客户的图纸、样板、或者概念为客户提供最专业，最有效的建议和生产指导，欢迎广大客户前来免费咨询！

荣耀实业时刻铭记：以精之业，满足用户需求，以质取胜，制做可靠产品，以诚相待，提供优质服务。