

江苏宏强电气 风道式电加热器型号 无锡风道式电加热器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 江苏宏强电气 风道式电加热器型号 无锡风道式电加热器 |
| 公司名称 | 江苏宏强电气集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市新坝镇公信桥路135号 |
| 联系电话 | 13905285019 |

产品详情

螺栓加热器是属于空气加热器的一种，要在干燥环境存放，不然会引起螺栓加热器电气性能的降低，如果螺栓加热器的绝缘电阻小于 $2M$ ，不能使用，解决方法：采用低电压通电3-5分钟排去螺栓加热器内的潮气要清理螺栓加热器不锈钢表面的污垢，不然会影响螺栓加热器的插入，风道式电加热器生产，传热效果高，加热时间短，5-10分钟即可;若加热时间过长，热量传至周围壳体，影响加热效果，易或螺栓温度过高，改变螺栓材料性能;

非金属电加热器氟塑料电加热器：一种新型的耐强腐蚀的电加热器，是在金属电加热器的加工基础上，无锡风道式电加热器，在金属管外侧衬套氟塑料原料，常用的氟塑料有（PFA可溶性聚四氟乙烯）、PTFE(聚四氟乙烯)。接头选用全封闭式防酸碱，不发热段及过热安全维护体系彻底依照客户的需求制造。无缺的确保证了加热器不易焚毁、运用寿命长、全封闭、不腐蚀、不漏电、点接地维护、安全可靠。适用温度在 110 以下。（在很稠的液体内加热，有必要配置拌和）。

因而，在运用时，风道式电加热器厂家，不可将易燃易爆物品放在电加热器邻近，有必要坚持必定的安全距离。电加热器有必要放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量有必要满意电加热器的容量请求，工业用电加热器在任何情况下都要设备单独的电路。导线有必要设备插头，不可将线头直接刺进插座;电加热器导线老化破损应及时替换，电路中没有设备熔断器的电加热器不得运用;电加热器运用时有必要有人看守，脱离时应拔掉插头，在运用过程中，风道式电加热器型号，若遇停电，也应及时将插头拔出，不要忘记。对于屡次修补的电阻丝，不再运用，应替换新的电阻丝。易燃易爆物品禁止用电加热器烘干;电烘箱应有操控温度的设备，既要避免温度过高，又要避免烘烤时刻过长。

江苏宏强电气-风道式电加热器型号-无锡风道式电加热器由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司（www.jshqdqjt.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

