

地面镶嵌灯带LED发光砖

产品名称	地面镶嵌灯带LED发光砖
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/条
规格参数	尺寸:可定制 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

LED灯珠数量：采用60颗5050-SMD高亮度灯珠，灯珠角度为120度，单颗0.25W/颗

功率：15W/M，可按照客户的要求做到满意的功率

电压：DC12-DC24V（电压为低压，安全为准）

驱动方式：静态恒流源驱动，外置安装方式

灯具颜色：单色、七彩、RGB全彩效果（可选）

灯具尺寸：L1000*W52*H91、L1000*W80*H91、L1000*W30*H78等多款尺寸可选，还可按照客户的要求定做

防护等级：IP67，完全满足户外安装环境中的要求

外壳材料：高强度耐腐蚀性高的不锈钢外壳，新型防水螺丝，12毫米钢化玻璃，耐抗压

灯具光源寿命：》50000小时，光衰2000小时<5%

灯具质保期限：2年

LED发光地砖灯-主要组成部件

- 1、灯体材质部分，成型不锈钢板灯体，具备防腐蚀耐酸、碱、盐双重防水功能，防水等级超IP67。
- 2、面盖材质部分，全新ED钢化玻璃，10-15mm厚度可选，磨砂效果处理，柔和均匀发光效果。
- 3、光源LED（发光二极管）台湾晶元5050贴片式LED发光二极管，芯片大，稳定性高，寿命更长。
- 4、驱动器件（IC）美国德州高功率驱动器件，飞利浦数据通讯器件，飞利浦稳压器件。
- 5、电路板，我们采用的铝基板，吸水性低，防潮性能具有柔韧性好、不易折断、高低温不变形等特点
- 6、防水接头（针对于512控制线路）由于数据信号对防水要求极高因此对防水接头的设计也颇为讲究精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有持久高弹性，抗老化等特点金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固接触及优良的导电性能防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性
- 7、钢制防水过线螺丝，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构，外圈内外双重防水垫圈，中空锥形硅胶过线圈全钢材料，表面镀铬处理，不生锈，抗扭强度高。

LED七彩地砖灯采用高强度磨砂钢化玻璃，耐抗压，底座为耐腐蚀性极强的不锈钢制作而成，灯外壳全防水焊接，外观经过抛光处理，防水性可达到IP67，足可以用在户外广场地面的硬性指标。