

# 铝箔丁基胶带设备 永盛防水机械

产品名称	铝箔丁基胶带设备 永盛防水机械
公司名称	寿光市永盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇汽车站向南新工业园区
联系电话	13506492246

## 产品详情

铝箔丁基胶带适用于多种民用屋顶、彩钢、钢结构、防水卷材、PC板等在阳光下的防水密封。铝箔丁基胶带又称自粘防水带（钢结构防水丁基带）是以丁基橡胶为主要原料，与其它添加剂一起采用新的工艺加工而成的一种终生不固化自粘防水密封胶。

丁基胶带的施工对于防水等级较高的工程，可在接口处用25MM单面无纺布胶带做封边处理。双面胶带用于卷材与卷材之间，卷材与基层面之间的粘结；单面丁基胶带用于反搭接接口，端口部位的密封粘结。

丁基胶带广泛使用在汽车，铝箔丁基胶带设备品牌，工业，建筑等各个行业中。可用在地铁隧道结构施工缝的密封防水处理，也可用于防水工程的接口处，也可作为异型材料相互粘结的防水处理，丁基密封胶带也可作为民用住宅门窗的气密性防水处理和通风管道的装饰防水，也可用在地下防水，屋面防水等工程。

网格丁基胶带aJq2Si5 PC板粘结等配套材料的土木结构屋面，铝箔丁基胶带设备质量，金属板面的密封防水工程，需在-15 ° C-45 ° C温度范围施工。

具有优良的耐候性，耐老化性及优异的防水性，对被粘着表面有密封，减震，保护等作用。

防水自粘胶带特点：

- 1、双层结构，外层绝缘耐磨防老化，内层粘接力强、密封效果好；
- 2、密封胶自融性好，与金属/非金属具有优良的互粘特性；
- 3、随形性能易于拉伸包绕，铝箔丁基胶带设备，形成挤压紧缩效果；适合非高复合弹性产品防护使用要求；

4、PE基材具有优良的机械强度，耐磨损、耐刺破；

5、防腐、耐紫外线、抗老化、耐多类介质。

工作温度：-45~90

贮存期：避光条件 $20 \pm 10$  二年

防水自粘胶带使用方法：

清除欲密封产品表面灰尘、油垢—去掉材料隔离纸—充分拉伸复合带（涂胶层面朝向被包裹表面）—以半搭盖式绕包（压力管线采用双层以上绕包，特殊压力情况可根据需求配合铠甲带、耐油密封带使用）

。

铝箔丁基胶带设备-永盛防水机械(推荐商家)由寿光市永盛机械有限公司提供。寿光市永盛机械有限公司（[www.yongshengjixie.com](http://www.yongshengjixie.com)）是从事“防水机械,防水设备,SBS防水卷材设备,聚乙烯丙纶设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理

。