

镀锌钢跳板 辽阳止水钢板经销商

产品名称	镀锌钢跳板 辽阳止水钢板经销商
公司名称	西安博莹建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路高庙南村（巨坤机电市场向西大唐感业寺即到）
联系电话	18966875828

产品详情

搭接长度没有具体规定，但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，在国家规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑，国家规定应该在地下部分至少是二级防水的要求，正常的防水设计中，已经有的措施中，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。

为确保止水钢板、止水钢板施工质量，在施工过程中，必须要遵循以下原则：

- 1、材料进场须有产品合格证（或材质检验报告），加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。
- 2、材料在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触，成品勿重压。
- 3、施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。
- 4、由具有专业防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。
- 5、在定位止水带时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。
- 6、止水带粘贴必须位置准确、牢固，两条并行的止水带接槎应错开3m以上。
- 7、止水带上浇筑混凝土必须振捣密实，使其与混凝土结合良好。
- 8、浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清除干净，并用净水冲洗，确保止水带槽内无附着物。混凝土

浇筑后应及时清理另外一半止水带内的水泥浆，并用水冲净，丹东止水钢板厂家，否则会产生隔离层，失去止水作用。

博莹止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，优质的服务期待您的莅临洽谈西安博莹止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，优质的服务期待您的莅临洽谈

西安止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，优质的服务期待您的莅临洽谈

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

镀锌钢跳板-辽阳止水钢板经销商由西安博莹建筑材料有限公司提供。西安博莹建筑材料有限公司（www.xaboyingjc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

