

坪山白铁 白铁产品定制 兴亮达白铁通风工程

产品名称	坪山白铁 白铁产品定制 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

白铁风管

风管始端与通风机、空调器及其它振动设备连接的风管与设备的接头处须加支架。干管上有较长的支管时，则支管上必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象。1.风管保温空调送、回风管需保温，空调风管:保温材料采用不低于难燃级的闭孔橡塑发泡保温管保温，保温材料外层贴有A级不燃铝铂结构，且与保温材料应为热熔连接，保温层厚度为3密度大于撕裂强度大于，氧指数 > 39%、烟密度小于50，导热系数不大于0.1 (m k) (40)，吸水率<4%，湿阻因子大于20000。风管标高确定后，按照风管系统所在的位置，白铁产品定制，确定支、吊架等形式。风管支、吊架的制作严格按照国标用料规范。

一、 施工工艺要求及验收标准 1、 风管安装前，应清除内外杂物，并做好清洁和保护工作。

2、 连接法兰的螺栓应均匀拧

紧，其螺母应在同一侧，螺栓长短一致，螺纹外露 2~3 扣。 3、 垫片厚度不得小于 3

mm，且不得凸入管内或突出法兰外。 4、 风管支、吊架的安装应符合下列规定： 4.1、 风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于 400mm，坪山白铁， 间距不应大于 4m；大于 400mm， 不应大于

3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至 5m 和 3.75m；对于薄钢板法兰的

风管，其支、吊架间距不应大于 3m。 4.2、 风管垂直安装，间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定点。

白铁风管

螺旋风管是以金属材料，由先进的机械一次性生产而成的新型管道，主要用于空调行业通风系统中。与传统手工风管相比，螺旋风管使其安装变得简洁、便利、外形美观。其密封性好，通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管；管径长、减少驳接、节约耗材省钱；科学的连接法、快捷，机械现场生产按所需尺寸制造，达到工程快速完成。

手工敲制的传统管道相比，机制的螺旋风管具有以下优点：

- 1、科学的连接法、快捷；
- 2、管径长、减少驳接、节约耗材省钱；
- 3、密封性好，通风阻力小，白铁风管定制，通风噪声小，圆管优于方管；
- 4、机械生产，高标准、质量优；
- 5、机械现场生产按所需尺寸制造，达到工程快速完成

服务范围、设计、生产、安装。

螺旋风管是以金属材料，由先进的机械一次性生产而成的新型管道，主要用于空调行业通风系统中。

主要材料以镀锌板为主，同时可用不锈钢、铜、铝等材料制成。能广泛应用于工厂及大型商场等不同。

坪山白铁-白铁产品定制-兴亮达白铁通风工程(优质商家)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴亮达白铁通风工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄晓亮。