

漆 防腐漆 冀腾商贸油漆

产品名称	漆 防腐漆 冀腾商贸油漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

?工业漆施工时的注意事项

工业漆施工注意事项

涂装后的漆膜烘干时，应控制喷涂室、流平室的温度15-30 、湿度30-75%，温湿度高低都对漆膜的表面效果，喷涂性，漆膜的干燥性有影响。在工件喷涂与漆膜未完全干燥时，底材温度必须高于露出温度，以此避免水分的冷凝，防止漆膜回软。喷涂涂操作时，注意气泵与气泵压力是否正常，供气量是否可满足正常喷涂需要，工业漆，气泵中是否含水、含油。气泵小，供气压力低，供气量不足出现喷漆雾化效果差，喷涂幅面小，喷涂效率低；空气中含水，喷涂漆膜易出现小的气泡，空气中含油，漆膜易出现缩孔。这些膜面缺陷会影响漆的正常使用。室外喷涂施工时，防腐漆，风速大于三级，喷涂时漆雾到处散落，而不易喷到工件表面，使涂装效率变低，不宜施工。不同的工业漆喷涂应该注意事项是不同的，要根据具体产品要求进行施工，有效的避免漆膜弊病，更好的延长其使用寿命。

防火漆与防火涂料的区别

1、防火漆：防火漆是由成膜剂，阻燃剂，发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。防火漆可分为：饰面防火漆、木材防火漆、钢结构防火漆三类；防火涂料按用途和使用对象的不同可分为：饰面型防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土楼板防火涂料等。由此可见，二者在分类上有相同点，也有不同点，防火涂料的分类更完善。

2、防火涂料：防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，漆，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。由此可见二者的概念是完全不同的。

防火漆广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理；也可用于木结构，金属结构建筑物及地下工程的可燃性基材等物体的防火保护。而防火涂料的用途也基本如此，环氧地坪漆，二者在

用途即应用范围上都相差无几。

工业漆稀释剂的选用原则是必须使用与其配套稀释剂。注意产品说明，并确认使用了正确的稀释剂。错误的稀释将导致涂料品质恶化，涂层质量出问题。通过以往的经验产品出现质量问题的原因很多是因为选用了不配套的稀释剂造成的。稀释剂添加量根据涂料种类、施工方式有所不同，过度的稀释会导致涂料固体含量降低，达不到规定膜厚，减缓干燥固化时间，引起流挂的问题。

工业漆涂装间隔即覆涂下一道涂层的间隔时间。涂装间隔与温度、漆膜厚度、涂层道数及将来暴露情况有关。有些涂料的附着力所受重涂间隔的影响比其他种类涂料大。比如环氧漆表面坚硬而光洁，如果涂装间隔已超过规定的限度（在23℃，通常为7天），必须在其表面进行拉毛粗化处理以保证覆涂涂料的附着力。有些涂料品种的附着力不受重涂间隔时间的影响，比如氯化橡胶等溶剂挥发型涂料。

漆-防腐漆-冀腾商贸油漆(优质商家)由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）为客户提供“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”等业务，公司拥有“天鹅”等品牌。专注于无机颜料等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。