

# 商洛玻璃钢烟囱 坤宇环保 玻璃钢烟囱

产品名称	商洛玻璃钢烟囱 坤宇环保 玻璃钢烟囱
公司名称	陕西坤宇环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市经济技术开发区恒佳首座2012室
联系电话	13991151668

## 产品详情

注意事项：

- 每张瓦所用树脂较少时，除用刮板在上层薄膜上展开树脂和驱气泡外，还须翻面（将上面翻到镀层）然后进行一步展开树脂和驱除气泡。
- 刮法展开和驱气泡时，应用树脂将方格布全部浸透，气泡要全部除尽颜色均匀。
- 促进剂钴液加入量，视气温而定，夏天气温高则少加（例如加17%）气温低多加（例如4%）气温低于15度则固化较困难。

填料层采用多面空心球替代原来的鲍尔环，玻璃钢烟囱，材质PP，在喷淋系统的工作下，可在100 以下的高温中工作。喷淋系统采用螺旋喷头，商洛玻璃钢烟囱，喷头口径较大，不易堵塞，喷头由四氟碳纤维组成，喷头喷射出螺旋状泡沫区。高效的气液分离组件解决了漂水的问题。

3、为企业 提供 随需定制 的酸雾净化成套设备服务。本解决方案下，铜川玻璃钢烟囱，是针对 于高浓度、高温度废气的治理，其特点是：酸雾产生的量相对较小（10000m<sup>3</sup>/h以下），浓度很高（20000mg/m<sup>3</sup>-1000mg/m<sup>3</sup>），也可以是同时伴有较高温度(120 以下)的酸雾。

### 模具圆整度对玻璃钢烟囱安装质量的重要性

对于悬挂式安装的玻璃钢烟囱而言，榆林玻璃钢烟囱，玻璃钢烟囱的接头部位是受拉力作用的，如果模

具的圆整度差，所加工出来的玻璃钢烟囱段端部呈现出波浪状，安装后一部分端面将不能充分地传递受力，并且部分部位会由受拉力变为剪切力，此时烟囱段的接头部位，就由利用玻璃钢的优点（比抗拉强度高）变为利用其弱点（抗剪性差）！

商洛玻璃钢烟囱-坤宇环保-玻璃钢烟囱由陕西坤宇环保科技发展有限公司提供。陕西坤宇环保科技发展有限公司（[www.sxkyhb.cn](http://www.sxkyhb.cn)）在生活饮用水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，坤宇环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。