

# MHYVP 2X2煤矿用屏蔽通信电缆

产品名称	MHYVP 2X2煤矿用屏蔽通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	屏蔽通信电缆:1 屏蔽通信电缆:2 屏蔽通信电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

## 产品详情

产品详情

手机查看

产地

天津市

是否进口

否

品牌

天联

芯数

&ge

护套材质

PVC

线芯材质

产品认证

ISO9001-2000

加工定制

是

物料编号

TY-001

声明：由于铜价不稳定，需要订购时候请不要直接下单，请联系客服人员电缆价格以实际咨询为准。咨询热线：13613163563

用途

主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件

环境温度：-40 ~ 50

月平均最大相对湿度：95%(+25 )

安装敷设环境温度： -10

安装时最小弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电峒室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	
MHYAV	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井和斜井

结构数据及主要技术支持

型号结构及性能规格(对数芯数)	MHYV	MHJYV	MHYBV	MHYAV
线芯结构根数/直径mm	1×2 2×2 1×4 5×2	2×2 10×2	20×2 20×2 30×2	50×2 30
	7/0.28	4/0.28铜线	1/0.8	
		+3/0.28钢线		

粘接护层及铠装层	——				编织0.2—0.3的镀锌钢丝				铝—聚乙烯带绕包		聚乙烯绕包及铠装		
电缆外径 mm	7.1	8.6	8.0	11.5	7.1	8.6	15.6	18.4		23.4	23.4	27.4	32.4
电缆参考重量kg/km	58	89	68	134	58	87	218	323		512	472	678	1000
电缆导电线芯直流电阻 /k m	45				73				36.7				
绝缘线芯绝缘电阻 /km	3000												
耐交流电压	电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min, 1.5kv交流电压												
工作电容 μ F/km	0.06												
远端串音衰减(500m) dB	70												
固有衰减 dB/km	1.10								1.30		0.95		
电缆工作时的直流电阻差													