

供应矿用防爆电话线-MHYR-MHYVRP-PUYVR/矿用通信电缆

产品名称	供应矿用防爆电话线-MHYR-MHYVRP-PUYVR/矿用通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	防爆电话线:1 防爆电话线:2 防爆电话线:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

产品详情

手机查看

天津市天联线缆有限公司

[立即询价](#)

品牌

天联

标准

国标

净重

130

芯数

多芯

电阻

物料编号

20150325

电线最大外径

15.275 (mm)

电气性能

达到国标标准

线芯材质

无氧铜丝

供应矿用防爆电话线-MHYR-MHYVRP-PUYVR/矿用通信电缆

矿用防爆电话线型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYVMHYV (1×2.2×2.1×4.5×2)
 ×7/0.28矿用防爆电话线用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2
 2×2矿用防爆电话线用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20×2.30×2.50×2)
 ×0.8矿用防爆电话线用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30×2.50×2.80×2)
 ×0.8钢丝铠装聚乙烯护套矿用防爆电话线用于竖井和斜井主要技术性能及指标
 20时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜)73 1/0.836.7固有衰减 (8001000HZ) dB/km 1.1 1.3
 0.9520时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000线对工作电容 (8001000HZ) uF/km
 0.06近端串音衰减 (8001000HZ) dB/500m 70电感 (8001000HZ) uH/km 800耐交流工频电压
 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2矿用防爆电话线的使用特性导体的长期允许工作温度-40+50；平均最大相对湿度为95 (+25时) 允许附设与安装的温度应不大于-10最小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。