

MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆两端带专用插头

产品名称	MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆两端带专用插头
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	通信拉力电缆:1 通信拉力电缆:2 通信拉力电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

产品详情

手机查看

天津市天联线缆有限公司

立即询价

品牌

天联

额定电流

国标

颜色

兰

种类

B

电压

250

应用范围

煤矿

芯数

7

订货号

1

物料编号

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头说明：

型号规格

产品名称

MHYBV-7-1

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV-7-2

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV-5

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

型号

线芯

名称

芯数

×

截面

mm²

导电线芯

低密度聚乙烯绝缘

阻燃聚氯乙烯护套

根数/直径mm

标称外径mm

标称

厚度

mm

zui薄厚度mm

外径

标称厚度

zui薄

厚度mm

外径

MHYBV-7-1

电源线

2 × 2.5

49/0.26

2.2

1.05

0.8

4.30 ± 0.15

2.20

1.70

18.5 ± 0.5

信号线

5×0.75

42/0.15

1.2

0.60

0.45

2.40 ± 0.10

MHYBV-7-2

2×4

75/0.26

2.6

0.85

0.65

2.20

1.70

18.5 ± 0.5

信号线

3×0.75

2×1.0

56/0.15

1.3

2.50 ± 0.10

MHYBV-5

3.40 ± 0.10

13.5 ± 0.3

3×0.5

28/0.15

1.0

2.20 ± 0.10

主要性能：

性能

型号

直流电阻

/km²⁰

绝缘电阻

M .km²⁰

耐压试验kv 50Hz

电容

nf/km

电感

mH/km

拉断力

MHYBV-7-1

2.5mm² 7.98

0.75mm² 26

3000

1.5kv1min

电源线

< 80

双绞信号线

< 98

电源线

< 0.8

< 0.98

6000

4.0mm² 4.95

1.0mm² 19.5

MHYBV-5

2.5mm² 7.98

0.5mm² 39

2000