

高压微雾加湿器-----中航万拓（北京）科技发展有限公司

产品名称	高压微雾加湿器-----中航万拓（北京）科技发展有限公司
公司名称	中航万拓（北京）科技发展有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:中航万拓 型号:ZGW 产地:河北石家庄
公司地址	北京市顺义区仁和镇时骏北街1号院2幢309室(科技创新功能区)（注册地址）
联系电话	18632106760

产品详情

一、工作原理

将自来水经过精细过滤后，在经高压柱塞泵增压到5-7MPa,通过特殊高压管路传送到精密喷头(嘴)，经喷头(嘴)雾化后以平均直径 $< 10 \mu\text{m}$ 的水雾高速喷射到空调加湿段内，细小的水雾与干燥热空气混合，从液态变成气态，实现加湿的整个过程。

二、使用条件1、环境温湿度：主机温度5~40 ，相对湿度 90RH%；

2、使用水质：洁净自来水、纯净水、软化水或同类水质3、供电条件：主机电源380V 50Hz，控制电源220V 50Hz；

4、供水条件：水温5~40 ；水压0.1MPa~0.5MPa；

5、如在空调箱内安装加湿器时，空调箱内必须要配置接水盘；

6、送风：风速0.5m/s-2.5m/s；

7、加湿段长度不小于600mm；

三、多路控制使用方法

高压微雾加湿器可根据用户要求使用一台高压泵站(主机)对多台空调机组进行加湿控制，从而满足不同(个性化)需求。

一台高压微雾泵站(主机)在满足工作的条件下，可同时供给多台空调机组加湿(注意！当然，其总加湿量应小于主机供水量的80%)，通过对每台空调机组配置分路控制单元，用户可以根据各台空调机组加湿(湿度)是否已经满足要求，通过分路控制高压电磁阀的通断，来自由决定每个单元的空调机组加湿喷嘴工作与否，而不去留意别的空调机组是否需要!

说明:当空调机组内使用高压微雾加湿器时，一定需要安装高压微雾加湿器专用的湿膜挡水板，一方面可以再次提高加湿效率，减少水资源的浪费，另一方面可以阻挡不被空气吸收的水粒子，避免因加湿器的使用而造成空调机组飘水。