

弗罗迈 收售气体流量控制器 盐田气体流量控制器

产品名称	弗罗迈 收售气体流量控制器 盐田气体流量控制器
公司名称	深圳弗罗迈测控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E
联系电话	18929349901

产品详情

MFC-1000气体质量流量控制器

产品特点

- 1.高精度气体质量流量控制器
- 2.取代传统的手动调节的气体控制部件即气体稳压阀、稳流阀和针形阀
- 3.采用独特的CMOS兼容MEMS工艺制造的气体质量流量传感器 z
气体流量数字化标定，收售气体流量控制器，进行温度补偿
- 4.快速响应时间（设定值2%范围内<0.5s）
- 5.输出方式灵活，采用数字化输入/输出接口（RS-232），可根据用户需求量身定做通讯模式
- 6.具有多款符合不同用户需求的气体质量流量控制器（根据不同气体量程和控制精度）
- 7.气体流量量程：0～50 SSCM
0～100 SSCM
0～200 SSCM
0～500 SSCM
0～1000 SSCM
- 8.连接尺寸与其它的标准质量控制器兼容

简述涡街流量计如何更好更准确的测量冰盐水

- 1、留意挑选途径适宜的涡街流量计，根据实践的流量规模，挑选量程；
- 2、挑选杰出的装置方位，以减小环境中其它设备对涡街流量计产生的电磁和振荡搅扰；
- 3、留意外表转换器的防潮维护，由于外表装置在低温管道上，工作温度较低，转换器内的潮气很容易形成凝露，使电子元器件和打印线路之间绝缘电阻下降，影响外表的电气性能，为此应采纳下列办法：

转换器内端子板接地线端应涂敷绝缘乳胶，使暴露的端子与潮气阻隔，避免绝缘阻抗下降；

外表出厂前，转换器内的各打印电路板应喷涂防潮漆，加强对电子元器件的维护；

在转换器内适宜的方位，放置小包装的除湿剂；

加强转换器进线口、出线口和前后端盖的密封，避免环境中的湿气进入转换器内。

防水电磁流量计的市场应用

- 1、采用fang真传感器（分流模型）可扩大流量丈量范围。
- 2、传感器主体用塑料制成，气体流量控制器种类，因而构造简便，且具有抗腐蚀性。
- 3、传感器也能够方便地装置在现有水渠的恣意闸门上。水渠能够为明渠或暗渠，盐田气体流量控制器，其截面能够为矩形或圆形。
- 4、适用于明渠、暗渠、河道丈量，适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的途径丈量，不受河水上涨、潮汐、下流水位改变的影响。
- 5、丈量掩盖范围广，0-0.3至0-10m/sec范围内均可丈量。能够在一样的水头下丈量更大的流量，办法是平行于原传感器装置物理尺寸一样的虚设传感器。
- 6、流量信号为线性，因而流量从100%降到0的情况下，都具有高丈量精度。即便水渠遭到潮汐的影响，全新气体流量控制器，也能进行安稳的丈量
- 7、构造简略，无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀才能，因而可在富含悬浮物或粘结物的流体中运用。

佛罗迈(图)-收售气体流量控制器-盐田气体流量控制器由深圳佛罗迈测控系统有限公司提供。深圳佛罗迈测控系统有限公司 (www.flowmethod.net) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!