

贵阳市销售油浸式变压器吸湿器 质量保证 厂家直接供应

产品名称	贵阳市销售油浸式变压器吸湿器 质量保证 厂家直接供应
公司名称	贵阳华通达电机维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:特电修造 型号:XS2 供货地址:贵阳市
公司地址	贵州省贵阳市南明区太慈桥车水路157号
联系电话	86-0851-8042783 13658512136

产品详情

贵阳市销售油浸式变压器吸湿器，质量保证，厂家直接供应，发货方便快捷。

变压器呼吸器运行原理简介：正常变压器运行时，油枕箱内压力略低于大气压，及内油杯高出外油杯油位，当油温升高时，油枕内压力略高，油气会顺着中心孔向上运动，并将油气通过油杯内的变压器油排向干燥剂，此时内油杯油位会下降，外油杯压力会上升。如果油位低于内油杯底部金属片，就会造成油枕内空气没有经过油直接和大气有接触，就起不到过滤及除湿保护作用。

双呼吸缓流式吸湿器该产品特点：1

空气净化室加长，延长过滤时间，比常规吸湿器吸湿率效果明显提高百分之30.2 净化室采用全透明玻璃筒和蓝色的变色硅胶，底部采用网型迷宫式进气通道，油杯加油以后在变压器工作运行时，直接可以看到吸湿器的吸气和呼气，同时也可看到变压器是不是在运行。更有效地阻止空气的灰尘和水分进入变压器油中，确保变压器油的绝缘强度。硅胶吸湿器按功能可分为：普通（或单吸）吸湿器（下面油杯为不透明）和双呼吸吸湿器（下面油杯为透明）；

吸湿器按照连接法兰分：三孔（圆形）和四孔（方形）吸湿器。

硅胶吸湿器常用型号：0.1kg、0.2kg、0.5kg、1kg、2kg、3kg、5kg、10kg等。

本吸湿器还可用油罐的除潮吸湿吸尘。适应环境：-30 -43 通气阻力：0.01Mpa

吸附材料：细孔硅胶75%，显色硅胶25%，材料颗粒直径2-6mm。吸湿器用途：吸湿器用于清除和干燥由于变压器油温之变化而进入变压器（或互感器）；储油柜的空气中的杂物和潮气，以保持变压器油的绝缘强度。技术参数：适应环境：-30~43；通气阻力：0.01Mpa；

吸附材料：细孔硅胶75%，显色硅胶25%，材料颗粒 2-6mm；硅胶颜色为：白色、蓝色两种。

欢迎用户直接购买油浸式变压器吸湿器产品，质量保证。