

## 珂祺机械 保山滚筒筛价格 保山滚筒筛

产品名称	珂祺机械 保山滚筒筛价格 保山滚筒筛
公司名称	昆明珂祺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路
联系电话	15087167775 15087167775

## 产品详情

如何更换振动筛筛网？

换细筛网的方法： 1、先把束环螺丝松掉，卸下上框，把已破损的细网取下，代之以新的细网。 2、把细筛网平铺在振动筛母网上，重新把上框放回原位，在四周用手把细网拉紧，在机身对边两端上框与下框的框缘处，各用一把钳子，把上框与下框夹紧。 3、把振动筛四周突出框缘处之细网除预留两公分外，其余全部剪掉。 4、束环重新套上，松掉钳子，保山滚筒筛，把束环螺丝钩好锁紧。 5、用软锤子均匀敲打束环四周，再将铜螺母锁紧，换细网即告完成。如果在振动筛换网过程中，有把母网架及动也板取下，则装回时须注意动孔板必须确实嵌入网架底面之凸缘内。

昆明珂琪机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

振动筛安装调试操作步骤和振动筛安装调试注意事项

1.1机器在安装前，首先参照装箱单检查零部件是否齐全和损坏。 1.2参照安装图进行安装，其中支承底架必须水平安装在基础上，基础应具有足够的刚度和强度，来支承振动筛的全部动负荷和静负荷。 1.3可利用筛箱耳轴吊运筛机，不可直接挂在激振器上来吊运整个筛子。 1.4安装筛机时，应确保筛箱与料斗、料槽等一类非运动件之间保持75mm间隙。 1.5设备安装后，筛面左右保持水平，保山滚筒筛厂家直销，否则，可在弹簧座与支承件间垫薄铁片进行调整。 1.6弹簧必须处于垂直状态，弹簧固定架固定在筛箱的耳轴上。 1.7振动筛驱动方向定为，站在给料端，面对物料流动方向，观察电机位置，左手方为左向驱动，右手方为右向驱动。本振动筛采用对称设计，

两侧均有皮带轮。更换电机位置可实现改变左右驱动方向。

1.8确保V带张力有充分的调整量，两个皮带轮端面调整在一个平面内。 1.9试车前必须用手（或其它方法）转动激振器。转动灵活，无卡阻现象时，保山滚筒筛价格，方可开动机器。

1.10安装调整结束后，应进行不少于2小时空载试运转，要求运转平稳，无异常噪音，轴承高温。

昆明珂琪机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

### 振动筛在设计理论与方法的创新

提出了较为系统的振动筛机械动态设计理论与方法，特别是非线性振动筛纳机械的动态设计理论与方法，保山滚筒筛多少钱一台，以及以动态优化、智能优化与可视优化为内容的综合设计法，为高质量的该类产品的的设计，特别是新产品的研究与开发提供厂理论参考及依据。

昆明珂琪机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

珂琪机械(图)-保山滚筒筛价格-保山滚筒筛由昆明珂琪机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明珂琪机械设备有限公司（[www.ynssjc.com](http://www.ynssjc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为破碎粉磨设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.ynbdcc.com](http://www.ynbdcc.com)）还是从事云南除尘设备，昆明除尘设备，云南脉冲除尘器的厂家，欢迎来电咨询。