

郑州发格伺服驱动器维修发格伺服控制器维修一站式服务中心

产品名称	郑州发格伺服驱动器维修发格伺服控制器维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

该菜单上每个键的功能如下：

变量菜单

该菜单用于动态的监视变量。

有些变量可以像参数一样从键盘进行编辑。当光标置于变量值下时，监视立即固定。其右侧标有(*)的变量在当前访问级不能改变。底部一行显示变量名。

按O 显示全名。

调试菜单

该菜单需要OEM 访问级。在访问该模块前它本身要求输入口令。

SETUP(调试) 菜单允许生产内部信号，该内部信号可用作速度指令并调整速度PI 的参数 (SP1 和SP2), 及“ 在线 ”调整驱动的偏移 (SP30 和SP31)。

该菜单提供了3 个域用于定义这个内部信号：波形、周期和振幅 (Wave, period, ampl.)。我们可选择方波或 DC (Square, Dc)。

振幅和周期以及调节参数的修改对内部发生器和驱动产生直接影响。

该菜单中每个键的功能如下：

ESC 取消进行中的指令并返回菜单结构。

ENTER 加载、存储或删除表。在菜单结构中进入下一级。

编辑表的名字时在字符上移动。

标记表的名字时滚动字母数字集。

I 打开内部信号发生器。

O 关闭内部信号发生器。

ENTER 接受选择的波形。进入菜单结构中下一级。

ESC 取消波形选择并退回菜单结构。

在编辑行前后移动光标。

编辑