

# 华兴通风 富阳白体加工公司 富阳白体加工

产品名称	华兴通风 富阳白体加工公司 富阳白体加工
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

## 产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

- 1、通风风管的制作与安装应按设计图纸、合同和相关技术标准的规定执行，发生变更必须有设计或合同变更的通知书或技术核定签证。
- 2、风管系统施工前，施工单位应与建设单位、监理、总承包和设计等单位协调风管与其它管线管路位置走向，核对安装预留孔洞等。施工中应与土建及其他专业工种相互配合。
- 3、风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应有出厂检验合格证明。材料进场应按国家现行有关标准进行验收。
- 4、以成品供货的通风管道必须具有相应的合格证明，包括主材的材质证明、风管的强度及严密性检测报告。
- 5、风管制作宜优先选用节能、高效、机械化加工工艺。
- 6、风管制作与安装所使用的计量器具及检测仪器应处于合格状态并在有效检定期内。
- 7、隐蔽工程的风管在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

## 风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，富阳白体加工价格，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，富阳白体加工，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，富阳白体加工公司，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，富阳白体加工厂，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

共板风管产品特点：镀锌钢板风管是目前空调工程、通风排烟系统中应用传统、广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。其造价比不锈钢板风管要低，用途十分广泛。

华兴通风(图)-富阳白体加工公司-富阳白体加工由杭州华兴通风工程有限公司提供。杭州华兴通风工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华兴通风——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区新塘街道娄下陈村，联系人：李先生。