

# 大巴车载6KW静音柴油发电机

产品名称	大巴车载6KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

大巴车载6KW静音柴油发电机车载用柴油发电机设计的内置多级减震系统、能有效地消除机组运行时的振动，使控制系统及电气元件受到很好的保护。大巴车载6KW静音柴油发电机是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！

### 静音柴油发电机电机的维修保养

- 1.机组应保持清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电现象。机组各部件应完好无损，接线牢固，仪表齐全，指示准确，无螺丝松动。
- 2.根据各地区气候及季节情况的变化，应选用适当标号的燃油和机油。
- 3.保持机油、燃油及其容器的清洁，按说明书要求定期清洗和更换机油、燃油、冷却液和空气滤清器。油机外部运转件要定期补加润滑油。
- 4.启动电池应长期处于稳压浮充状态，每月检查浮充电压，单节电池浮充电压为12.18V，12.24V或按说明书要求，及电解液液位。
- 5.应避免长时间怠速运行，燃油液面与输油泵高度差不宜过大。
- 6.市电停电后应能在15分钟内正常启动并供电。
- 7.新装或大修后的机组应先试运行，性能指标测试合格后才能投入使用。

### 大巴车载6KW静音柴油发电机

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

6KW静音柴油发电机

型号

GT-750TSI

额定功率

KW

6

备用功率

6.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920\*540\*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-188TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税