

三本传动 错齿双面齿同步带 双面齿同步带

产品名称	三本传动 错齿双面齿同步带 双面齿同步带
公司名称	东莞市三本工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区香港街B5
联系电话	13729994459

产品详情

聚氨酯双面齿同步带

三本工业皮带双面齿同步带

三本工业皮带专业研发，对称双面齿同步带，生产，销售同步带及其它工业传动皮带，主要产品有橡胶同步带，聚氨酯同步带，同步带轮，平面传动带等系列产品。三本公司生产的双面齿同步带介绍

双面齿同步带主要用于双面传动，有同步、同时、双效率特点。

1、双面齿同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。

2、双面齿同步带按带齿的非布可分为两种标准型式：

DA型双面齿同步带，其两面带齿呈对称排列。

DB型 双面齿同步带，其两面带齿呈交错位置排列。

聚氨酯同步带的优点

三本工业皮带双面齿同步带

三本工业皮带是一家专业生产销售工业皮带的企业，公司规格型号齐全，库存充足，立足东莞，业务遍全球。本司以推动中国传动带行业的发展为己任，全心全意为广大客户服务，双面齿同步带结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，橡胶双面齿同步带，不需润滑，无掉粉无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作，双面齿同步带可用于医用设备，食品机械。在对于卫生要求高的行业双面齿同步带较于橡胶同步带优先选用

三本双面齿同步带和双面齿同步带的选型

我在三本工业皮带做了十几年销售，很多客人不知带和带轮如何选择，其实带轮和带型配对就行，即xl型的带配xl型的同步轮，实际带长能够查带长系列产品，带轮择优齿数能够从指南中选择，其他的齿数能够订制。双面齿同步带的校正关键是输出功率校正，即考虑到负荷加挡换，稳定运作时双面齿同步带受到荷载输出功率不可以超出容许输出功率，也有就是说双面齿同步带齿数存有至少齿数可在指南中快速查询，齿数偏少会使同步带挠曲过大缩短使用寿命，应此在精度等级规定以内该选用大双面齿同步带。不清楚你的精密度规定及精准定位操纵方法，假如是开环操纵得话提议用t5，t3，错齿双面齿同步带，5m，3m类似的双面齿同步带，能够圆整单脉冲量，假如是闭环控制得话则能够。同步带轮的齿形型号规格和节径等齿合主要参数与双面齿同步带的同样，必须确认的仅仅齿数（或直径）和构造等。同步带轮的齿数（或直径）一般是先确认小轮的齿数，再按减速比而定大传动齿轮数。为了确保双面齿同步带的需有使用寿命，小双面齿同步带的直径要超过以上中的容许弯折直径，双面齿同步带，再换算成齿数。要是构造和成本费容许，从同步带的使用寿命考虑到，小轮的齿数比容许的齿数稍多一些为好。小轮的齿数确定后，依据减速比就可确认大轮的齿数了。再依据构造确认两双面齿同步带的中心距，按双面齿同步带的节径测算出节线长短或总齿数。到此，传动系统主要参数就所有确认完后。

三本传动(图)-错齿双面齿同步带-双面齿同步带由东莞市三本工业皮带有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三本工业皮带有限公司（www.chinachuangdongdai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!