

固态继电器 H系列 380 (V)

产品名称	固态继电器 H系列 380 (V)
公司名称	上海泓晋自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:H系列 额定工作电压:380 (V)
公司地址	浦东新区惠南镇拱极东路6号106室2号
联系电话	86 021 55057515/55063628 13701604605

产品详情

型号	H系列	额定工作电流	40A、80A、100A、120A、150A (A)
额定工作电压	380 (V)	应用范围	固态

最新一代固态继电器.大电流,高可靠性,过零,调压模块一体化设计.专业配置散热装置.

光电隔离的输入级,兼容ttl电平输入,直流或脉动触发信号。高于2.5kv的介质耐压。每相采用二只单相scr反并联组合,电流容量充裕。

scr芯片和导热体的结合采用先进键合工艺。产品热阻小,耐震动,工作可靠。

耐受电压高,适用于交流380v及以下各电压系列的电路中 或y任一工作方式的应用。

本产品提供以下电流系列40a、80a、100a、120a、150a/每相

输入参数：

控制电压:4 ~ 32vdc

关闭电压:小于等于1.5vdc

控制电流：小于等于20ma

启动电流：大于7ma

工作指标：红色led

输出参数：

工作电压：380vac

额定电流：40 ~ 150a

通态电压：1.5v

介质耐压：2.5vkv

绝缘电阻：100m

安全工作条件：

工作温度：小于等于75度

冷却方式：强制风冷

过压保护：阻容吸收

过流保护：快熔