

鑫昊源优质多孔石墨片厂家 中山多孔石墨片 多孔石墨片

产品名称	鑫昊源优质多孔石墨片厂家 中山多孔石墨片 多孔石墨片
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

产品详情

天然石墨片与人造石墨片的化学工业领域的应用

人造石墨片具有耐腐蚀、导热性好、渗透率低等特点，在化学工业中广泛用于制作热交换器、反应槽、吸收塔、过滤器等设备。天然石墨片与高分子树脂复合材料也可用于上述领域，但导热性、耐腐蚀性不如人造石墨片。

随着研究技术的不断发展，人造石墨片应用前景不可估量。就目前来看，以天然石墨片为原料开发人造石墨片制品不失为拓展天然石墨应用领域的重要途径之一。天然石墨片作为辅助原料早已用于部分人造石墨片生产，但以天然石墨片为主要原料开发人造石墨片制品则研究不够。充分认识和利用天然石墨片的结构与特性，采用合适的工艺、路线和方法，生产具有特殊结构、性能和用途的人造石墨片制品，是实现这一目标的方式。

石墨片电极的运输和贮存：

- 1、吊运或倒运电极时，要小心操作，防止由于电极倾斜造成滑落，打坏电极。
- 2、为保证电极端面和电极螺纹的良好，请不要直接用铁钩钩挂电极两端孔吊运电极。
- 3、装卸接头箱子时，要轻拿轻放，以防磕碰接头，造成螺纹损伤。
- 4、请不要把电极和接头直接堆放在地面上，要放在木方或铁架上，要防止电极碰损或粘上泥土，暂时不用的电极和接头，不要把包装物去掉，要防止灰尘、杂物落到螺纹上或电极孔内。

- 5、电极在库房内贮存要摆放整齐，电极垛两侧要垫好，以防滑垛。电极的堆放高度一般不超过2米。
- 6、存放的电极要注意防雨、防潮。受潮湿的电极，使用前要烘干，以免炼钢时电极产生裂纹和增加氧化。
- 7、存放电极接头不要靠近高温处，以防温度过高使接头栓熔化。

石墨碳精环之碳环密封径向对中装置的制造方法

石墨碳精环的碳环密封径向的对中装置，包括了碳环、环形槽和环形轴套，所述环形轴套面向轴心表面设有活塞机构。所述活塞机构包括设于环形轴套上的圆柱腔，所述圆柱腔朝向轴心的一端开口，所述圆柱腔内滑移连接有活塞，所述活塞与圆柱腔之间形成密闭空间，所述密闭空间内填充有弹性介质。

实用新型碳环密封对中装置，代替了原来O形圈或者弹簧的对中装置，并且结构合理，且在不影响碳环浮动性的前提下，也可以提高碳环密封组件的寿命和密封性。

除此之外，碳环密封的应用也是非常广泛的，在汽轮机、风机、发电机、压缩机、透平机等都会用到，这些设备大都应用在化学机械等领域。碳环密封主要是密封有毒介质，在化学领域这类介质较多，包括气体类的氢气等等。