耐高温耐酸硅胶同步带

产品名称	耐高温耐酸硅胶同步带
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼21室
联系电话	0512-50336273 15995682016

产品详情

同步带表面的耐高温硅胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品，普通的硅胶耐高温度在200~300摄氏度之间。短时间内如两个小时内X高温度可达到350摄氏度左右的，常用于特殊性能要求部位。

★ 耐高低温冲击

★ 无气味，人体无害，可用于高温食品输送

★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

★ X好的电气绝缘性能

耐高温硅胶同步带可应用在多种高温输送生产环境 耐高温硅胶同步带任何尺寸可以定做
耐高温硅胶同步带梯形齿：MXL ,XL ,L ,H ,XH ,XXH耐高温硅胶同步带公制T型齿：T2.5 ,T5 ,T10 ,T20 ,AT5 ,AT10 ,AT20耐高温硅胶同步带HTD圆弧齿：3M ,5M ,8M ,14M ,20M耐高温硅胶同步带GT型：5MGT,8MGT 14MGT耐高温硅胶同步带STD齿：S2M,S3M ,S4.5 ,S5M ,S8M ,S14M耐高温硅胶同步带RPP齿：RPP3M ,RPP5M ,RPP8M ,RPP14M耐高温硅胶同步带YU齿：8YU降低热源对于高环境温度的应用，可以通过在皮带周围通风来降低皮带的运行温度，可以通过在皮带的罩子上加孔，在带轮上加筋或提供外部的冷却装置来完成。如果皮带的打滑是由于驱动系统设计不足造成的，这时候就需要考虑重新设计来增加驱动负载的能力，如果皮带的打滑是发生在恰当的驱动系统情况下，就要考虑增加皮带的安装张力或替代磨损的带轮。如果热源产生于皮带驱动系统本身，可能需要重新设计，有些皮带驱动设计的小窍门有助于降低热量的产生．● 使用更多的皮带来降低每根皮带的负荷● 使用大的带轮直径来降低皮带的弯曲应力● 减低皮带的截面型号或使用有齿同步带以增加柔软性