

武汉定作100kg匀质板

产品名称	武汉定作100kg匀质板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	名称:匀质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

武汉定作100kg匀质板

4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

匀质保温板八大系统优势：

匀质保温板外墙外保温系统8大优势

1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

2、出色的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

匀质防火保温板

匀质防火保温板由合肥候鸟新型材料有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！（标题均翻译）

1、防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。

2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的

保护作用

3、保温：导热系数0.045~0.056W/（mK）之间。

- 4、轻质：120~180kg/m，高层建筑使用时安全性显著提高。
- 5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还具备绝佳的消音功能，免除噪音伤害。
- 6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。
- 7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上；施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。
- 8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。
- 9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。
- 10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。

匀质保温板使用方法：

匀质保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式，确保匀质防火保温板外墙外保温系统的安全性与耐久性。

使用范围

适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃材料保温系统的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。

武汉定作100kg匀质板

武汉定作100kg匀质板