

# Y3150高精度国标型滚齿机

产品名称	Y3150高精度国标型滚齿机
公司名称	滕州市东郭镇金腾机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:滚齿机 品牌:东郭金腾 型号:Y3150
公司地址	东郭镇大党山村
联系电话	86 0632 2502158/18606371638 18606371638

## 产品详情

类型	滚齿机	品牌	东郭金腾
型号	Y3150	主电机功率	3 ( kw )
重量	3000 ( kg )	最大加工模数	6
加工直径范围	500 ( mm )	加工精度等级	7
加工齿轮类型	直齿	最大加工齿数	0
控制形式	人工	布局形式	立式
动力类型	机械传动	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

### 最大切削模数

钢材	5毫米
铸铁	6毫米
加工直齿圆柱齿轮最大直径	
有外支架	350毫米
无外支架	500毫米
加工圆柱螺旋齿轮最大直径	
当螺旋角为30°时	370毫米
当螺旋角为45°时	250毫米
滚刀的最大垂直行程长度	260毫米
最大滚切长度	240毫米
滚刀心轴至工作台中心线间的距离	
最大	320毫米
最小(工作台台石到滚刀心轴的距离小于185毫米时为30毫米)	25毫米
工作台石至滚刀心轴中心线的最小距离	170毫米
滚刀可换心轴直径	22、27、32毫米
滚刀最大直径	120毫米
工作台孔直径	60毫米

工作台心轴直径	30毫米
滚刀主轴转速	
级数	8种
范围	50-275转/分
工作每转滚到机垂直进给量	0.24-4.25毫米/转
主电动机	
功率	3千瓦
转速	1430转/分
泵电动机	
功率	0.125千瓦
转速	2790转/分
机床重量(带附件)	2400公斤
机床外形尺寸(长x宽x高)	1825x935x1730毫米

最大切削模数	
钢材	5毫米
铸铁	6毫米
加工直齿圆柱齿轮最大直径	
有外支架	350毫米
无外支架	500毫米
加工圆柱螺旋齿轮最大直径	
当螺旋角为30°时	370毫米
当螺旋角为45°时	250毫米
滚刀的最大垂直行程长度	260毫米
最大滚切长度	240毫米
滚刀心轴至工作台中心线间的距离	
最大	320毫米
最小(工作台台石到滚刀心轴的距离小于185毫米时为30毫米)	25毫米
工作台石至滚刀心轴中心线的最小距离	170毫米
滚刀可换心轴直径	22、27、32毫米
滚刀最大直径	120毫米
工作台孔直径	60毫米
工作台心轴直径	30毫米
滚刀主轴转速	
级数	8种
范围	50-275转/分
工作每转滚到机垂直进给量	0.24-4.25毫米/转
主电动机	
功率	3千瓦
转速	1430转/分
泵电动机	
功率	0.125千瓦
转速	2790转/分
机床重量(带附件)	2400公斤
机床外形尺寸(长x宽x高)	1825x935x1730毫米

产品名称:	y38型滚齿机
产品厂家:	东郭金腾机床

技术规格：	
加工圆柱形直齿轮时的最大直径	
由外支架时...	450毫米
无外支架时...	800毫米
加工圆柱形斜齿轮时的最大直径	
螺旋角为30度时...	500毫米
螺旋角为60度时...	190毫米
最大加工模数	
钢料...	6毫米
铸铁...	8毫米
最大加工长度(圆柱形直齿轮)...	240毫米
刀具心轴与齿轮胚中心线间的距离	
最小...	30毫米
最大...	470毫米
刀具最大垂直行程...	270毫米
由台面到刀具主轴中心线的最小距离.	205毫米
刀具的最大直径...	120毫米
装刀具的可换心轴直径...	22/27/32毫米
工作台孔的直径...	80毫米
分度蜗轮的节径...	624毫米
装工件的心轴直径...	35毫米
刀具主轴转速种数...	7种
刀具转速范围...	47.5-192转/分
工件每转一转刀具的垂直给进量...	0.5-3毫米/转
工件每转一转刀具的径向给进量...	0.06-0.36毫米/转
主电动机功率...	2.8千瓦
主电动机转速...	1430转/分
快速行程电动机功率...	1千瓦
快速行程电动机转率...	1420转/分
机床重量(带附件)...	3850公斤
机床轮廓尺寸(长×宽×高)	2377×1255×2030 毫米

产品名称：	y38型滚齿机
产品厂家：	华夏机床
技术规格：	
加工圆柱形直齿轮时的最大直径	
由外支架时...	450毫米
无外支架时...	800毫米
加工圆柱形斜齿轮时的最大直径	
螺旋角为30度时...	500毫米
螺旋角为60度时...	190毫米
最大加工模数	
钢料...	6毫米
铸铁...	8毫米
最大加工长度(圆柱形直齿轮)...	240毫米

刀具心轴与齿轮胚中心线间的距离	
最小...	30毫米
最大...	470毫米
刀具最大垂直行程...	270毫米
由台面到刀具主轴中心线的最小距离.	205毫米
刀具的最大直径...	120毫米
装刀具的可换心轴直径...	22/27/32毫米
工作台孔的直径...	80毫米
分度蜗轮的节径...	624毫米
装工件的心轴直径...	35毫米
刀具主轴转速种数...	7种
刀具转速范围...	47.5-192转/分
工件每转一转刀具的垂直给进量...	0.5-3毫米/转
工件每转一转刀具的径向给进量...	0.06-0.36毫米/转
主电动机功率...	2.8千瓦
主电动机转速...	1430转/分
快速行程电动机功率...	1千瓦
快速行程电动机转率...	1420转/分
机床重量(带附件)...	3850公斤
机床轮廓尺寸(长×宽×高)	2377×1255×2030 毫米