

# 高耐磨水性光油深圳厂家可定做纸张耐磨2800次印刷光油

产品名称	高耐磨水性光油深圳厂家可定做纸张耐磨2800次印刷光油
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	13.80/kg
规格参数	外观:乳白色半透明液体 耐磨性:2800次 包装:50kg/120kg
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

## 产品详情

高耐磨水性光油粘度应根据具体纸张印刷要求选择相应的耐磨要求。如果对粘度，高吸水纸涂层，将吸收的水，那么水的粘度变化太大，导致印刷涂层的外观和光照的影响掘进速度和油膜平整度和涂膜光泽涂层后，涂层纸吸收，将流图像膜不均匀和迟钝的错误问题。如：水的粘度太高，流动性差，涂层不易找平。通常情况下离线上光的水性上光油黏度应控制在18~24秒（涂4杯，25℃），联机上光的水性上光油的黏度应控制在40~70秒（涂4杯，25℃）。考虑印刷纸张的滑润度和厚度：

纸张质量对上光质量有必定影响。当选用滑润度高的纸张时上光作用较好，反之若纸张外表粗糙。若：对水性耐磨光油的吸附性强，易致使上光作用差，此刻要加大上光时的涂布量。此外，纸张的厚度也是需求思维的要素。水性耐磨光油以水为溶剂，在上光、干燥过程中会影响纸张的含水量，进而影响纸张的稳定性，从而影响印刷品的质量。通常薄纸更受影响。挑选合适的打印油墨：

油墨用于印刷时，该产品必须具有耐溶剂性和耐热性，否则变色后会出现印刷或图文起皱现象。解决的办法是在选择油墨时要注意以下几点：选择醇类、酯类溶剂、酸碱油墨；选择不易变色和光泽度好的油墨；选择纸张具有良好的粘墨性。