

SS2380材料特性

产品名称	SS2380材料特性
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:钢材材料 规格:棒材 锻件 管材 特性:耐腐蚀、耐高温、高硬度
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

SS2380到“十三五”末，遏制秦岭地区各类破坏环境的行为，各类开发建设活动得到基本规范，矿区复垦、自然保护区、生态示范区建设进一步加强。秦岭国家公园初步建成，空气质量达到一、二级标准，地表水质达到功能区划水质要求，汉江和丹江出境水质稳定保持达标。《方案》还表示，下一步多部门组织开展秦岭生态环境保护联合检查，对秦岭北麓违建别墅情况进行“回头看”，严肃查处秦岭范围内非法采矿、采砂、开垦等违法行为，规范秦岭新建、扩建、改建的矿产资源开采和建设项目，严厉打击乱砍滥伐、私采滥挖、乱排乱放等破坏生态环境的违法行为。 SS2380材质尺寸：

圆钢-- 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500.

钢丝-- 0.01、0.05、0.1-3.0-4.0-6.0

盘圆-- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10。

板材--T:0.01-50mm

SS2380典型应用为： 硫酸酸洗工厂用的加热管、容器、筐及链等。

海水冷却热交换器、海洋产品管道系统、酸性气体环境管道。

磷酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等。 石油精炼中的空气热交换器 食品工程
化工流程 压氧气应用的阻燃合金

SS2380合金特性编辑 好的耐应力腐蚀开裂性能 好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀性能

很好的抗氧化性和非氧化性热酸性能 在室温和高达550 的高温时都具有很好的机械性能

具有制造温度达450 的压力容器的认证 市委副、市长张晓容前往湟源县，深入水电站、企业，对环保督察组转办问题整改工作进行现场督办。张晓容强调，各地区、各部门要充分认识督察工作的重要性、严肃性，把环保督察组的要求落实好、把督察发现的问题整改好，以实际行动维护人民群众的环境权益。市委副马坚督导湟中县云谷川水库环保问题整改工作，要求湟中县调整优化思路，有效解决当前存

在的困难和问题，建立长效管理机制，健全并严格落实检查、应急防范等相关制度，确保水源地水质安全；营造全民行动、共同保护饮用水的良好氛围。 SS2380合金应用领域编辑

SS2380广泛应用于各种使用温度不超过550 的工业领域。 SS2380焊接编辑 SS2380适合采用任何传统焊接工艺与同种材料或其金属焊接，如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊，其中脉冲电弧焊是方案。在采用手工电弧焊时，推荐使用(Ar+He+H₂+CO₂)多种成份混合的保护气体。 SS2380的焊接必须在退火态进行，并使用不锈钢丝刷清理干净污渍、粉尘和各种记号。在焊缝根部焊接时，为得到的根部焊缝质量，操作必须非常小心(99.99)，这样在根部焊接完后焊缝就不产生氧化物。焊接热影响区产生的颜色要在焊缝区域未冷却时用不锈钢刷刷去。环保督察组当时指出，近年来秦岭地区采矿采石破坏生态情况突出，根据2016年卫星遥感测数据分析情况，区域270多处矿山开采点中，60%以上存在违法违规问题，生态破坏面积达到3500多公顷。目前秦岭地区违法违规采矿采石行为虽然依法强制停止，但资源整合、有序退出、生态恢复等任务仍然艰巨。蓝田县东山麻岩矿、大岔沟花岗岩矿和户县栗峪石料矿均位于秦岭限制开发区，在未取得西安市秦岭生态环境保护管理机构准入手续的情况下，两县国土资源局于2014年前后仍违规向三家企业颁发采矿许可证。