

# 电动铰链吊杆 电动上下左右行走铰链吊杆 电动恒力吊杆

产品名称	电动铰链吊杆 电动上下左右行走铰链吊杆 电动恒力吊杆
公司名称	焦作市正欣康影视设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:正欣康 型号:6米 产地:焦作
公司地址	中站区跃进路东段路北
联系电话	0391-3938846 18939169098

## 产品详情

电动铰链吊杆，电动恒力铰链，电动铰链吊杆，遥控电动上下左右行走吊杆。正欣康影视DLC-6M演播室灯具上下升降左右移动电动恒力铰链电动铰链吊杆。电动恒力铰链吊杆，演播室灯具灯光升降移动电动遥控行车铰链吊杆，灯光灯具电动升降滑动吊杆。

电动铰链吊杆 电动恒力铰链吊杆 电动伸缩行走铰链吊杆

型号：DJD

规格：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/6米可选

材质：铝合金型材+冷轧钢承重结构

控制：DMX512控制调动，简单易操作，有效的提高了演播室的工作效率。

先进性：电动铰链吊杆采用的是数字集成模块控制电机的工作模式，控制模块选用精密的电子器件，电路设计精确，可自由设置铰链吊杆地址码，完成单控或者群控；行程限位采用编程控制，具备定位准确、安全可靠、外观精美、调整简便、使用寿命长等特点。

便捷性：电动铰链吊杆配有轨道尼龙滑轮(也可配装电动行车、灯钩或固定安装夹板)，可直接安装在演播室铝合金轨道或承重钢结构上，只需要在室内通过DMX512控制台调整，非常的便捷，大大的降低了劳动强度，提高了工作效率。

安全性：电动铰链吊杆采用304超软不锈钢钢丝绳双绳吊挂结构，承重力和安全系数高，更换不同型号的灯具均不需要调整。

技术参数

型号：DJD

输入电源：AC220V/50Hz，三芯电源插头一进一出

电机驱动电压：DC24V

电机功率：升降电机60W

行走电机 30W (选配)

提升重量：3-35KG

运行速度：平均提升速度：6米/分

行走速度：3米/分 (选配)

寿命：提升次数10000次

材质：铝合金铰链片 + 冷轧钢板

升降控制：DMX512信号控制，电动铰链吊杆为单通道，电动行走铰链吊杆为双通道，三芯卡侬插座一进一出。

常规外形尺寸：

规格	长*宽*高mm	挂灯点高度mm	设备自重kg
DJD- 2M	320*150*495	490--2100	7.5
DJD- 2.5M	320*150*540	540--2600	8
DJD -3M	320*150*585	585--3100	8.5
DJD -3.5M	320*150*630	630--3600	9
DJD- 4M	320*150*675	675--4100	10
DJD- 4.5M	320*150*720	720--4600	11
DJD- 5M	320*150*765	765--5100	12

电动铰链吊杆常规为自带灯具滑车，可直接连接铝合金轨道。

也可以定制固定式电动铰链吊杆。