

# 系统专用电缆HAVP

产品名称	系统专用电缆HAVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 系统专用电缆HAVP

：通信电缆HYA|HYA53|HYV|HYA23|HYA22|HYAT|HYAT53|HYAT23|HYAT22|市内通信电缆|填充式通信电缆|通讯电缆|市内通讯电缆|填充式通讯电缆|铠装通信电缆|铠装市内通信电缆|铠装填充式通信电缆|铠装通讯电缆|铠装通讯电缆|铠装填充式通讯电缆| 产品型号：HYA|HYA53|HYV|HYA23|HYA22|HYAT|HYAT53|HYAT23|HYAT22| 执行标准：YD/T322-1996 产品用途：本产品主要用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。根据电缆结构形式特点，可分别用于架空安装、管道敷设、直接埋地或安置于水下的通信线路上。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。22、23、53型铠装机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电缆。可以采用任何一种方式敷设，22型电缆更适用于岩石地区的直埋敷设。 产品说明：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”）HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYV：铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套自承式市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 产品结构：1) 标称对数：5~2400对。2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。7) 屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。8) 机械保护层：采用0.15mm钢带，绕包或纵包于基本电缆之上，钢带表面经特殊处理，以防腐蚀和水份侵入。9) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。10) 识别和长度标记：电缆外表有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

