

供青海挤塑板和西宁泡沫板报价

产品名称	供青海挤塑板和西宁泡沫板报价
公司名称	西宁玺格商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青海省西宁市城北区祁连路西41号
联系电话	18697103297

产品详情

青海玺格保温材料。青海泡沫板主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛，西宁泡沫板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，青海泡沫板由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的压力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀，西宁泡沫板采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构，青海泡沫板在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。西宁泡沫板有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。青海挤塑板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，西宁挤塑板内部完全闭孔发泡连续均匀，成蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性，青海挤塑板在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度，特别适合应用于建筑物的隔热，保温，防潮处理，西宁挤塑板其强度，保温，抗水汽渗透等性能有较大提高，使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热，效果无与伦比。青海挤塑板具有完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，使漏水，冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透，西宁挤塑板是一种轻质高强度板材，在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。