

## 三温区点菜柜图片 九江三温区点菜柜 鸿升

产品名称	三温区点菜柜图片 九江三温区点菜柜 鸿升
公司名称	山东鸿升电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇厨具产业园
联系电话	18860594123

### 产品详情

冬季室内温度较低时，温控器如采纳\*类安置方法安置在冷藏室内，应顺时针扭转温控器旋钮至4或五、6的地位，以包管冷冻室内的温度。温控器如果采纳第二类安置方法装在冷冻室内时，温控器调解旋钮盘面地位以满意物品所需温度为好，一般调在中心地位便可。如果采纳第三种安置方法冷冻室、冷藏室均装有温控器时，可按冷冻室、冷藏室实际状态分别调解。

炎天室内温度较高，三温区点菜柜定做，此时应将温控器调理旋钮向逆时针调理至旋钮盘面约3或2，防止点菜柜内整定温度值过低而使紧缩机较长期运转。

冷库安全要求：冷库的整体环境比较潮湿，而且其表面都是金属材料，容易产生漏电，所以与冷库库体内置的电器可以用低电压设备，如照明灯，防凝露电热线等。

冷库排水：在现行小型冷库设计中，主要以风冷为主要方式(现在越来越多的冷库也用水冷)，冷风机定期需要除霜以增加换热效率，每个冷库应独立预留排水位置，一般为直径50的PVC排水管即可，三温区点菜柜直销，位置靠近冷风机附近冷库外侧。

冷库排风：由于小型冷库一般都为室内安装，其中压缩机匹配比较小，考虑到制冷损耗，压缩机一般在冷库附近，因此冷库排出的热量有可能在一定的狭小空间，此时应考虑排风，以保证压缩机组冷凝温度的合适。排风量以不小于压缩机组冷凝器的排风量为好。防潮：冷库的外表成型基板用花铝板，彩钢板或者镀锌板，而冷库由于长期低温，三温区点菜柜图片，附近比较潮湿，应做好防潮，尤其是保温材料不能进水，否则隔热效果不好。

#### 节能冷柜必有设备

1.采用高效进口压缩机。压缩机是冷柜的心脏，也是冷柜的主要耗能部件，采用高效压缩机是冷柜节能最为简单有效的措施。

2.双重制冷技术，解决了单一制冷方式难以克服的技术问题，使柜内无制冷盲区  
递增层流优化风幕，高效节能。

### 3.高效纯铜管蒸发器

独特的快速制冷技术，纯铜管蒸发器将先进的控制器3d多循环制冷系统优势组合，让制冷速度更快捷，从而达到节能效果

### 4.优质的电机风扇

优质的电机风扇采用3d立体制冷系统，冷气均匀，九江三温区点菜柜，有效的保证食品的新鲜，让你无后顾之忧。

### 5.环保发泡层

聚氨酯整体发泡技术，环保发泡材料，高密度节能设计有效有效减少能量消耗

三温区点菜柜图片-九江三温区点菜柜-鸿升(查看)由山东鸿升电器有限公司提供。山东鸿升电器有限公司（[www.hongshenglenglian.com](http://www.hongshenglenglian.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！