

# 无锡瓦房店轴承、圆锥滚子轴承30218

产品名称	无锡瓦房店轴承、圆锥滚子轴承30218
公司名称	无锡市可凯捷轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瓦房店 型号:30218 旧型号:7218E
公司地址	无锡市北塘区民丰西苑262、263号
联系电话	83109666 13912488798

## 产品详情

品牌	瓦房店	型号	30218
旧型号	7218E	类型	圆锥滚子轴承
内径	90 ( mm )	外径	160 ( mm )
厚度	30	重量	2.54
保持架及其材料	N黄铜实体	使用特性	高温
轴承材料	轴承钢	用途	通用
滚动体列数	单列	滚道类型	直线滚道
样品或现货	现货		

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、

轴向联合载荷。轴承[承载能力](#)

取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。

圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道，圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设

计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合（径向与轴向

）[负荷](#)。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角 决定的； 角度越大，轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示；e值越大，接触角度越大，轴承承受轴向负荷的适用性就越大。

圆锥滚子轴承通常是分离型的，

即由带滚子与保持架组件的内圈组成的[圆锥内圈组件](#)可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。

圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。

