无锡瓦房店轴承、圆锥滚子轴承30218

产品名称	无锡瓦房店轴承、圆锥滚子轴承30218
公司名称	无锡市可凯捷轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瓦房店 型号:30218 旧型号:7218E
公司地址	无锡市北塘区民丰西苑262、263号
联系电话	83109666 13912488798

产品详情

品牌	瓦房店	型号	30218
旧型号	7218E	类型	圆锥滚子轴承
内径	90（mm）	外径	160（mm）
厚度	30	重量	2.54
保持架及其材料	N黄铜实体	使用特性	高温
轴承材料	轴承钢	用途	通用
滚动体列数	单列	滚道类型	直线滚道
样品或现货	现货		

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、
轴向联合载荷。轴承承载能力
取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。

圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道，圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设
计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合（径向与轴向
）负荷
。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的；α角度越大，轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示；e值越大，接触角度越大，轴承承受轴向负荷的适用性就越大。

圆锥滚子轴承通常是分离型的，
即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。

圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。