

白油生产商 白油【恩源化工】质量好

产品名称	白油生产商 白油【恩源化工】质量好
公司名称	义乌市恩源化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路1032号
联系电话	13738914222

产品详情

义乌市恩源化工有限公司经销批发的抗磨液压油、针织机油、白油、甘油畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。产品种类齐全、价格合理。

白油批发恩源化工为您介绍：

石蜡油是从原油分馏所得到的无色无味的混合物,它一般被分为粗制石蜡油和精制石蜡油.粗制石蜡油在医学上被认为是"致ai物质",此前轰动全国的"毒大米"就是掺入了粗制即工业石蜡油.而精致石蜡油常用在护肤品中,作为顺滑保湿剂;但是否适用于婴幼儿护肤用品没有明确的说法.

无色透明油状液体,在日光下观察不显荧光.室温下无嗅无味,加热后略有石油臭.密度0.86-0.91g/cm³.不溶于水,甘油,冷乙醇.溶于苯,乙醚,氯仿,二硫化碳,热乙醇.与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合.主要成分为C₁₆-C₂₀正构烷烃.

恩源化工欢迎各位新老客户的来电咨询~

义乌市恩源化工有限公司经销批发的抗磨液压油、针织机油、白油、甘油畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。产品种类齐全、价格合理。

白油批发恩源化工为您介绍：

白油运动黏度使用GB/T265-1988的方法测定。测定步骤是在某一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管黏度计的时间，黏度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定液体的白油运动黏度。在温度T时的运动黏度用符号Vt表示。

很多白油产品以其运动黏度为产品牌号。如工业白油、化妆品级白油是以40 ° C运动黏度来划分。

恩源化工欢迎各位新老客户的来电咨询~

白油批发恩源化工为您介绍：

矿物油其实是一类物质的统称，提取自石油，包括白油（也有称轻质油、液体石蜡等）、凡士林、石蜡等。它有几个非常突出的优点，所以在护肤品中广泛应用。

这些优点是：稳定。受其它理化因素影响特别小，不会变性，因此容易与其它物质混合，形成稳定的混合物；同时，也不会影响到其它一些功效成分。具有极佳的贴肤性，肤感很好，防水耐久，因此常添加在唇膏、粉底、防水型防晒产品中。

无可比拟的封闭性——这是保湿的重要指标。所以非常强调保湿的产品，很多都会添加矿物油。

无致敏性。过敏多数是由含生物活性成分（尤其是特定的蛋白质分子）造成的。矿物油质地纯净单一，不含蛋白质或其它生物成分，故适合敏感性皮肤使用。

恩源化工欢迎各位新老客户的来电咨询~