

# 徐州防爆电加热器 江苏宏强电气 防爆电加热器生产

产品名称	徐州防爆电加热器 江苏宏强电气 防爆电加热器生产
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

## 产品详情

风道式防爆电加热器发生火灾的原因有：

一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在易燃物附近，在长时间的高温烘烤下引起火灾。

二是电加热器未安装插头，直接将电线头插入插座内，因而易引起短路而发生火灾。

三是使用风道式防爆电加热器者在离开时未将电加热器的插头拔去，时间过长，造成电加热器过热，徐州防爆电加热器，将邻近的可燃物引燃而造成火灾。

四是风道式防爆电加热器电阻丝多次修理后继续使用，防爆电加热器供应，可造成线路过负荷而引发火灾。

### 不锈钢桥架

不锈钢桥架，在各类桥架优越的基础上。着重在隔热、散热、防火方面加以改进。其结构采用复合型、双重隔热、内外阻燃、防火、同时又具有抽风散热、着火自灭等优点。不锈钢桥架的内槽是采用玻璃纤维增强塑料及有多种阻燃防火材料组成的，外表面是采用涂覆防火涂料，防爆电加热器生产，其水平燃烧、垂直燃烧、暗热长度等标准达到国内和国外水平。

### 化学成分和组织分类

不锈钢桥架的原料是利用不同型号材质的不锈钢板材制造而成的，表面一般不需处理，其桥架的强度、耐腐蚀度比一般桥架要高很多。下面是不锈钢的分类！

防爆电加热器换热器常见的外漏，串液，压降大，供热温度故障的处理方法要知道，及时的解决是很重

要的，具体该如何的去做呢？

如下：

首先说说外漏，外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。

接着说说压降大，介质进、出口压降超过设计要求，甚至高出设计值许多倍，严重影响系统对流量和温度的要求。

在供暖系统中，若热侧压降过大，则一次侧流量将严重不足，即热源不够，导致二次侧出温度不能满足要求。

徐州防爆电加热器-江苏宏强电气-防爆电加热器生产由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司（[www.jshqdqjt.cn](http://www.jshqdqjt.cn)）是一家从事“电加热器,桥架母线,聚四氟乙烯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电加热器,桥架母线,聚四氟乙烯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江苏宏强电气在电热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！