

12芯皮线光缆直熔盘

产品名称	12芯皮线光缆直熔盘
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

12芯皮线光缆直熔盘宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----12芯皮线光缆直熔盘熔纤盘是一种连接光缆的器件。操作方法：12芯皮线光缆直熔盘将光缆引进熔纤盘，并熔接，后封装在内。用于光纤的熔接、分支，盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。光配线产品，塑料配件。12芯皮线光缆直熔盘熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，12芯皮线光缆直熔盘另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

光纤熔接配线一体化模块又称光纤熔配盘，广泛使用于ODF、室内外光缆交接箱中，可完成光纤的熔接、适配器的安装及少量的尾纤收容。12芯熔配一体化模块集光纤的熔接和配线于一体，模块能真正实现全正面操作，不需将模块翻转，即可实现光纤的熔接及盘绕。模块配有防护盖板，确保光纤免遭意外伤害；接续模块可取至设备外操作，简单方便。产品特点：1) 使用ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观.电/光转换是用承载信息的数字电信号对光源进行调制来实现的。调制分为直接调制（内调制）和间接调制（外调制）两种方式。受调制的光源特性参数有功率、幅度、频率和相位。目前技术上成熟并在实际光纤通信系统得到广泛应用的是直接光（功率）调制。