

混流式消防高温双速排烟风机 鑫德空调

产品名称	混流式消防高温双速排烟风机 鑫德空调
公司名称	山东鑫德空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753408051

产品详情

消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设备，是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的，消防排烟风机已经成为各大行业中遍及选用的风机产品，该风机的超高功能得到了广大用户的普遍认可，那么消防排烟风机在运行时的风量要符合哪些规定呢？

消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h核算。带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部位利用可开启外窗进行天然排烟，轴流消防排烟风机，裙房部分不具备天然排烟条件时，其前室或合用前室应设置局部机械排烟设备，其排烟量按前室每平方米不少于60m³/h核算。

一、排烟风机清洗之前

在清洗排烟风机之前做好一些防护的措施是非常关键的，比如楼道及墙面的防护措施。过滤网和翅片的检查我们在清洗之前也需要做好，还有就是需要做好绝缘的措施，以防在清洗时发生触电的危险。

二、排烟风机清洗过程中

做好了清洗排烟风机的准备工作之后，我们首先要去清洗过滤网，因为风机的过滤网在平时的使用过程中是很容易遭受污染的，因此我们在清洗过滤网时可以用水清洗污渍，如果排烟风机过滤网中有油渍的话，我们可以使用一些弱碱性的清洗剂清洗，然后再用清水进行冲洗知道洗净为止。

使用消防排烟风机时只有调节好消防排烟风机的性能才能更好的发挥其应用价值，今天我们就来给大家具体讲解一下有关于这方面的知识，具体如下：

针对这一知识，混流式消防高温双速排烟风机，我们应该注意消防排烟风机不同流量之间的一些关系。我们将调节方式分为几种不同的方法，即调节方式对节能效果的影响很小，甚至不仅不节能，而且由于调节装置的存在而消耗更多的功率。变速调节曲线接近理想曲线。因此，消防排烟风机参数，变频调速方式具有优越性，特别是变频调速的节能方案，消防排烟风机，但增加变频装置是必要的。

另外，我们还应该了解，消防排烟风机的调节是使风机的风压或风量达到标准，并对风机进行人工控制。通过有效的调节，高压风机不仅能满足流量或压力的要求，而且在保证风机稳定运行的条件下，也能在很大程度上节约能源。虽然用户会采取不同的调整方式，但达到的目标是一样的，但在效果上存在一定的差异。

混流式消防高温双速排烟风机-鑫德空调(优质商家)由山东鑫德空调通风设备有限公司提供。山东鑫德空调通风设备有限公司(www.sdxdkttf.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫德空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫德空调更加美好的未来。