

混流式消防高温双速排烟风机 消防排烟风机 鑫德空调

产品名称	混流式消防高温双速排烟风机 消防排烟风机 鑫德空调
公司名称	山东鑫德空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753408051

产品详情

由于救火排烟风机是依托输出的机器能进步提升气体压力并排噓气体的机器，它是一种从动的流体机器，风机的阻塞将径直反应整个儿机器进程项的操作，所以救火排烟风机的平时各部件维护疗养如下所述：平时检查核对油箱体的储油量能否低于刻线，如黄油有余请加油，消防排烟风机，如蜕变请及时更换黄油，平时洗涤油过滤器，混流式消防高温双速排烟风机，平时检查核对滴油腔滑调的滴油物质情形能否畸形，消防排烟风机厂家，如滴油腔滑调脏了可卸下调动镙钉洗涤，平时检查核对没有危险阀的灵敏物质情形，如不灵敏请洗涤调剂以牢靠的启闭。

平时检查核对有无漏油、透气的部分并修缮之，如使不能修缮请立刻告诉出产厂商。

消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

特点：耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠（可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机）并获得消防产品许可证。

用途：高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。

每周对送风、排烟风机的维护保养：(1)风机房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;
(2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;(3)电动机的接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象;
(4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。
(5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等);
(6)检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常;(7)检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固;
(8)启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。
(9)操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查

要想更有效的延长救火排烟风机的运用保存生命的年数，就离不开定期的维护疗养工作，维护疗养工作

并不代表处购置法需求多，重要的是要细致周密各个方面，含有救火排烟风机的各个部件都要进行定期的仔细的检查。

混流式消防高温双速排烟风机-消防排烟风机-鑫德空调(查看)由山东鑫德空调通风设备有限公司提供。山东鑫德空调通风设备有限公司(www.sdxdkttf.com) 位于德州市武城县鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫德空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫德空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫德空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。