

# 水性漆 芜湖漆 冀腾商贸油漆

产品名称	水性漆 芜湖漆 冀腾商贸油漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

### 水性漆环保型

相比于其他种类的涂料，船舶漆，水性漆里面没有甲醛，是一种比较环保的涂料。水性漆可以分为水溶性、水分散型、水稀释型这三种。水溶性水性漆是以AA为主要成分的水性木器漆，芜湖漆，其主要特点是附着力好，不会加深木器的颜色，但耐磨及抗化学性较差。因其成本较低且技术含量不高，成为目前市场上的主要产品。

水分散型是以AA与聚氨酯的合成物为主要成分的水性木器漆，其特点除了秉承AA漆的特点外，又增加了耐磨及抗化学性强的特点。水稀释型则是纯聚氨酯水性漆，其耐磨性能甚至达到油性漆的几倍，为水性漆中的产品，该技术只为少数几家专业公司掌握。水性漆使用起来很方便，不容易出现气泡等油性漆常见问题;水性木器漆危害低、污染小;因为是水溶性涂料，没有毒，所以环保;水性木器漆不容易变黄，有很好的耐水性。

### 工业漆的品种

到目前为止，我国工业漆的品种和类别还没有统一的划分方法，习惯上常采用以下4种方法对工业漆进行分类：

1) 按基料的类别分类 工业漆可以分为沥青漆、醇酸漆、氨基漆、环氧漆、聚氨脂漆、有机硅漆、纤维素漆、橡胶漆等漆。2) 按涂膜光泽分可以分为：高光泽漆、哑光漆、平光漆。3) 按使用部位分可分为：底漆、中涂漆、面漆。4) 按使用功能分：可分为装饰性漆与特种功能性如耐溶剂漆、防火漆、防水漆、弹性漆等。

工业油漆不但具有装饰功能，防腐漆，而且具有防护功能等许多优点：1、色彩鲜艳、装饰效果好；2、性能优异、功能多样、保护效果好；3、施工手段多种多样，经过喷涂、辊涂、刷涂等施工

油漆熟化时间主要应用在环氧双组份涂料的施工方面。纯环氧涂料大多使用的是胺类作为固化剂，胺类树脂分子量相对较大，与环氧树脂混溶性不是太好。因此需要两组分充分搅拌均匀后，放置15—30分钟

进行熟化。还有个别类型的胺固化剂虽然混溶性很好，但胺容易挥发，与大气中的潮气和空气中的二氧化碳合成氨基甲酸酯盐，使涂层严重发白，在低温高湿环境中这种情况更为严重，一旦这种情况出现的后道涂层的附着力产生严重影响。为了克服这一缺点，需要漆和固化剂混合后，水性漆，进行15分钟的熟化，使胺先与部分环氧树脂反应，以防止和降低分子胺的挥发性。

溶剂型双组份产品的混合使用时间与涂料温度有密切的关系。一般地说，温度增加10℃，混合使用时间减半，温度减少10℃，则混合使用时间加倍。加入稀释剂对混合使用时间延长的作用并不明显。还应注意水性环氧涂料的混合使用时间与溶剂型环氧涂料不同，温度降低时混合使用期也会相应减少，比如在20℃时为2小时，而15℃时减少为1小时。在使用水性环氧涂料时一定要注意这一点。水性环氧涂料在超过混合使用期后，漆粘度看上去不会有很大变化，但是这时的涂料已经不能再用。

水性漆-芜湖漆-冀腾商贸油漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”就选芜湖冀腾商贸有限公司（[www.whjtyouqi.com](http://www.whjtyouqi.com)），公司位于：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，多年来，冀腾商贸油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀腾商贸油漆期待成为您的长期合作伙伴！