

# 水转印厂家 道滘水转印 鑫全盛水转印木纹

产品名称	水转印厂家 道滘水转印 鑫全盛水转印木纹
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

## 产品详情

(2) 花纸浸泡.把印制好的花纸放入水中，浸泡30s后从水中取出，外壳水转印，注意浸泡时间不要太长，否则会溶解纸表面的胶。

(3) 图案转贴.首先将被贴物体的表面进行处理，道滘水转印，然后将浸泡好的花纸转贴到其上，再把多余的水分刮除，水转印厂家，干燥。

(4) 干燥.金属、陶瓷和玻璃等类型的物品放入烤箱，水转印加工，140 烤20 min; 塑料类物品用70 烤60min; 蜡烛、头盔或强化玻璃不进行烘烤。

(5) 成品.在烘烤好的物品花面上再喷一层透明的罩光漆或者哑光油、橡胶油，经过12h干燥，使花面与装饰性结合在一起.如果不做这道工程也可以，但是牢度不佳。

2.水披覆膜纸制作 被转印物喷底漆后烘干 膜纸入水 喷活化剂于膜上 物件触膜转印 水洗 烘干 喷光油带干后包装成品

1) 能够把平面印刷图案转变为立体图案、用简单的平面印刷技术解决了复杂的立体曲面印刷问题；  
东莞水转印厂家哪家好，欢迎来电咨询，您的满意是我们成功的动力

(2) 转印图案色彩丰富、层次清晰、效果好；

(3) 转印的图案色彩牢固且耐磨性好；

(4) 操作工艺简单、易于掌握；

(5) 适合于对表面形状复杂多变的产品进行装饰、特别是曲面的印刷整饰；

(6) 社会效益及经济效益显著。

热转印图像及素材的像素有什么要求? 首先设定好制作图案的尺寸，分辨率一般200-300。对于图片素材的选择问题，我们建议最300万像素数码照片，网上的图片或是相片的话一般都是75左右的分辨率，也不是不能用，打开PhotoShop后用实际像素显示看图像（一般是人的面部），如果不会太蒙、杂点或出现方格的话就可以用。 水转印厂家-道涪水转印-鑫全盛水转印木纹由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。

“水转印,加工水披覆加工”就选东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（[www.dg6789.com](http://www.dg6789.com)），公司位于：东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼，多年来，鑫全盛印刷实业坚持为客户提供好的服务，联系人：肖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫全盛印刷实业期待成为您的长期合作伙伴！