

# PanlitePC日本帝人ML-1103光学级原料

产品名称	PanlitePC日本帝人ML-1103光学级原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:ML-1103 性能:光学级 照明漫射器
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量2400 MPa ISO 527-2/1

拉伸应力ISO 527-2/50

屈服61.0 MPa

断裂66.0 MPa

拉伸应变ISO 527-2/50

屈服6.0 %

断裂120 %

断张率> 50 % ISO 527-2/50

弯曲模量 3 2300 MPa ISO 178

弯曲强度 3 96.0 MPa ISO 178

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度25 kJ/m ISO 179

简支梁缺口冲击强度无断裂 ISO 179

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火141 ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火129 ° C ISO 75-2/A

维卡软化温度148 ° C ISO 306/B50

线形膨胀系数ISO 11359-2

流动 $7.0E-5$  cm/cm/ ° C

横向 $7.0E-5$  cm/cm/ ° C

电气性能额定值单位制测试方法

表面电阻率 $> 1.0E+15$  ohm IEC 60093

体积电阻率 $> 1.0E+15$  ohm · cm IEC 60093