

190A发电电焊机两用一体机

产品名称	190A发电电焊机两用一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A发电电焊机两用一体机大泽发电电焊机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油或汽油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。当然发电电焊机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，要不能它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电电焊机本身的问题，值得我们研究。

190A发电电焊机两用一体机

型号：TO190A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

2KW

发动机型号

TO188

备用功率：

2.5KW

发动机类型：

单缸 风冷发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

10HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

60V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-4.0mm

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-190A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

- 大泽发电电焊机技术：“外特性曲线动态扫描反馈自动控制技术”实现了平、降两种外特性曲线输出；
- 无需固定电源，直接加油焊接工作。对应电流如下：
 - 190A：焊接0-4.0焊条；
 - 230A：焊接0-5.0；
 - 250A：焊接0-5.0；
 - 280A: 焊接0-6.0；
 - 300A：焊接0-7.0；
 - 400A；焊接0-8.0；
 - 500A；焊接0-8.0：适用于需要大量长时间工作用户，可以连续工作任何焊条且换人不换机。